

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/hemisphere-super-l-10297-p-86852.html>



Lampa wisząca HEMISPHERE SUPER L 10297 Nowodvorski

Cena	759,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10297
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie miedzi
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	lampy wiszące 41-50cm
Źródło światła	GX53
Ilość źródeł światła	4

Opis produktu

Lampa wisząca HEMISPHERE SUPER L 10297 Nowodvorski

Oto opis produktu lampy wiszącej HEMISPHERE SUPER L:

- Symbol: 10297
- Typ źródła światła: GX53
- Maksymalna moc: 12W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 4
- Ilość sekcji świetlnych: 2
- Podział sekcji: 2/2
- Stopień ochrony IP: IP20
- Wysokość: maksymalnie 155 cm
- Szerokość: 50 cm
- Wysokość podsufitki: 7.5 cm
- Szerokość podsufitki: 5.5 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 24.5 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 50 cm
- Modyfikacja wysokości: Możliwa przez elektryka z uprawnieniami SEP
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Przewód w oplocie
- Kolor wiodący: Satynowa miedź
- Symbol koloru wiodącego: P024
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Lampa wisząca HEMISPHERE SUPER L posiada 4 punkty świetlne rozmieszczone na dwóch sekcjach o podziale 2/2. Może być stosowana z wymiennymi źródłami światła typu GX53 o maksymalnej mocy 12W, jednak nie zawiera w zestawie żadnych źródeł światła.

Jej maksymalna wysokość wynosi 155 cm, szerokość to 50 cm. Posiada podsufitkę o wysokości 7.5 cm i szerokości 5.5 cm. Abażur/klosz/reflektor mają wysokość 24.5 cm i szerokość 50 cm. Istnieje możliwość modyfikacji wysokości lampy przez elektryka posiadającego uprawnienia SEP.

Lampa wykonana jest z lakierowanej stali, a dodatkowym materiałem jest przewód w oplocie. Jej kolor wiodący to satynowa miedź oznaczona symbolem P024.

Parametry techniczne obejmują częstotliwość zasilania 50/60 Hz, napięcie ~220-230 V, klasę ochronności I oraz metody montażu bezpośredniego.