

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/kinkiet-chillin-i-8201-nowodvorski-p-67860.html>

Kinkiet CHILLIN I 8201 Nowodvorski



Cena	189,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8201
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	tkanina
Kolor przeważający	odcienie bieli
Styl	nowoczesny
Źródło światła	E27
Ilość źródeł światła	1

Opis produktu

Kinkiet CHILLIN I 8201 Nowodvorski

Oto opis produktu - kinkiet CHILLIN I:

- Symbol: 8201
- Typ źródła światła: E27
- Max moc: 10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: 25 cm
- Odstawalność od ściany: 22 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 16 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 20 cm
- Materiał wiodący: Tkanina
- Materiał dodatkowy I: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Biały
- Kolor uzupełniający I: Biały

- Symbol koloru uzupełniającego I: P004 RAL 9003
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Kinkiet CHILLIN I (symbol 8201) to elegancka oprawa oświetleniowa, która nadaje wnętrzu subtelny i nowoczesny wygląd. Kinkiet wykorzystuje źródło światła typu E27 o maksymalnej mocy 10W, obsługujące tylko technologię LED. Źródła światła są wymienne, ale lampa nie zawiera źródła światła w zestawie. Kinkiet posiada jeden punkt świetlny i jedną sekcję świetlną.

Oprawa ma klasę ochronności IP20, co oznacza, że jest przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie jest odporna na wilgoć ani kurz.

Wymiary kinkietu to 25 cm wysokości, 22 cm odstawalności od ściany, 16 cm wysokości abażura/klosza/reflektora oraz 20 cm szerokości abażura/klosza/reflektora. Konstrukcja kinkietu opiera się na wysokiej jakości materiałach, takich jak tkanina (materiał wiodący) i stal lakierowana (materiał dodatkowy I). Kinkiet ma elegancki biały kolor wiodący, który pasuje do różnych stylów wnętrz, oraz kolor uzupełniający I - również biały (symbol koloru uzupełniającego I: P004 RAL 9003), który tworzy spójny wygląd.

Kinkiet CHILLIN I jest przystosowany do standardowej częstotliwości 50/60 Hz i napięcia ~230 V. Ma klasę ochronności I, co oznacza, że wymaga podłączenia do uziemienia. Metoda montażu to montaż bezpośredni, co oznacza, że kinkiet może być zamontowany bezpośrednio na ścianie lub innym podobnym podłożu bez konieczności stosowania dodatkowych elementów montażowych.