Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:17

Link do produktu: https://www.lafabryka.pl/kinkiet-chillin-i-8211-nowodvorski-p-67859.html

Kinkiet CHILLIN I 8211 Nowodvorski



Cena	**159,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień**
Numer katalogowy	**8211**
Producent	**Nowodvorski**
Materiał wykonania	**tkanina**
Kolor przeważający	**odcienie czerni**
Styl	**nowoczesny**
Źródło światła	**E27**
Ilość źródeł światła	**1**

Opis produktu

Kinkiet CHILLIN I 8211 Nowodvorski

Oto opis produktu - kinkiet CHILLIN I:

- Symbol: 8211
- Typ źródła światła: E27
- Max moc: 10W only LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: 25 cm
- Odstawalność od ściany: 22 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 16 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 20 cm
- Materiał wiodący: Tkanina
- Materiał dodatkowy I: Stal nierdzewna szczotkowana
- Kolor wiodący: Czarny
- Kolor uzupełniający I: Inox (stal szlifowana)
- Częstotliwość: 50/60 Hz

- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Kinkiet CHILLIN I (symbol 8211) to stylowa oprawa oświetleniowa, która doda elegancji i charakteru Twojemu wnętrzu. Kinkiet posiada gniazdo E27, które umożliwia zamontowanie żarówki o maksymalnej mocy 10W, wyłącznie LED. Źródła światła są wymienne, ale lampa nie zawiera źródła światła w zestawie. Kinkiet ma jeden punkt świetlny.

Kinkiet ma IP20, co oznacza, że jest przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń i nie jest odporny na wilgoć ani kurz.

Wymiary kinkietu to 25 cm wysokości, 22 cm odstawalności od ściany, 16 cm wysokości abażura/klosza/reflektora oraz 20 cm szerokości abażura/klosza/reflektora. Konstrukcja kinkietu opiera się na wysokiej jakości materiałach, takich jak tkanina (materiał wiodący) i stal nierdzewna szczotkowana (materiał dodatkowy I). Kinkiet ma elegancki czarny kolor wiodący, który dodaje wyrafinowanego wyglądu, oraz kolor uzupełniający I - Inox (stal szlifowana), który podkreśla kontrast.

Kinkiet CHILLIN I jest przeznaczony do standardowej częstotliwości 50/60 Hz i napięcia ~220-230 V. Posiada klasę ochronności I, co oznacza, że wymaga podłączenia do uziemienia. Metoda montażu to montaż bezpośredni, co oznacza, że kinkiet może być zamontowany bezpośrednio na ścianie lub innym podobnym podłożu bez konieczności dodatkowych elementów montażowych.