

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/kinkiet-chillin-ii-8216-nowodvorski-p-67862.html>



Kinkiet CHILLIN II 8216 Nowodvorski

Cena	269,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8216
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	tkanina
Kolor przeważający	odcienie bieli
Styl	nowoczesny
Źródło światła	E27
Ilość źródeł światła	2

Opis produktu

Kinkiet CHILLIN II 8216 Nowodvorski

Oto opis produktu - kinkiet CHILLIN II:

- Symbol: 8216
- Typ źródła światła: E27, G9
- Max moc: 10W tylko LED, 10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 2
- Ilość sekcji świetlnych: 2
- Podział sekcji: 1/2
- IP: IP20
- Wysokość: 30-42 cm
- Odstawalność od ściany: 22 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 16 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 20 cm
- Materiał wiodący: Tkanina
- Materiał dodatkowy I: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy II: Peszel

- Kolor wiodący: Biały
- Symbol koloru uzupełniającego I: P004 RAL 9003
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Kinkiet CHILLIN II (symbol 8216) to stylowa oprawa oświetleniowa, która wniesie elegancję i nowoczesność do Twojego wnętrza. Kinkiet wykorzystuje źródła światła typu E27 i G9 o maksymalnej mocy 10W, obsługujące tylko technologię LED. Źródła światła są wymienne, ale lampa nie zawiera źródła światła w zestawie. Kinkiet posiada dwa punkty świetlne i dwie sekcje świetlne z podziałem 1/2.

Oprawa ma klasę ochronności IP20, co oznacza, że jest przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie jest odporna na wilgoć ani kurz.

Wysokość kinkietu może być regulowana w zakresie od 30 cm do 42 cm, co pozwala dostosować oświetlenie do indywidualnych potrzeb i preferencji. Odstawalność od ściany wynosi 22 cm, a wysokość abażura/klosza/reflektora to 16 cm, a szerokość abażura/klosza/reflektora wynosi 20 cm.

Konstrukcja kinkietu opiera się na wysokiej jakości materiałach, takich jak tkanina (materiał wiodący), stal lakierowana (materiał dodatkowy I) i peszel (materiał dodatkowy II). Kinkiet ma elegancki biały kolor wiodący, który pasuje do różnych stylów wnętrz, oraz kolor uzupełniający I - biały (symbol koloru uzupełniającego I: P004 RAL 9003), który tworzy spójny wygląd.

Kinkiet CHILLIN II jest zasilany napięciem 220-230 V przy częstotliwości 50/60 Hz. Ma klasę ochronności I, co oznacza, że jest urządzeniem z uziemieniem i zapewnia podwójną izolację.

Metoda montażu kinkietu to montaż bezpośredni, co oznacza, że może być zamocowany bezpośrednio na ścianie bez konieczności stosowania dodatkowych elementów montażowych.

Kinkiet CHILLIN II to doskonały wybór oświetlenia do salonu, sypialni, korytarza i innych wnętrz, gdzie chcesz stworzyć wyjątkową atmosferę i dodatkowe źródło światła.