

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/kinkiet-kagera-led-l-9502-nowodvorski-ip44-p-35608.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Kinkiet KAGERA LED L 9502 Nowodvorski IP44

Cena	799,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	9502
Kod producenta	9502
Producent	Nowodvorski

Opis produktu

Kinkiet KAGERA LED L 9502 Nowodvorski IP44

Oto opis kinkietu o symbolu 9502, modelu KAGERA LED L:

- Symbol: 9502
- Typ źródła światła: LED
- Max moc: 24W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP44
- Żywotność: 20000h
- Wysokość: 4.5 cm
- Szerokość: 91 cm
- Odstawalność od ściany: 8 cm
- Materiał wiodący: Aluminium chromowane
- Materiał dodatkowy I: Szkło
- Kolor wiodący: Chrom
- Kolor uzupełniający I: Biały
- Temperatura barwowa: 4000K
- Strumień: 1380 lm
- Kąt: 120 °
- CRI: ≥ 80

- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni
- Zawiera zestaw montażowy: Tak

Kinkiet KAGERA LED L o symbolu 9502 jest wyposażony w zintegrowane źródło światła typu LED o maksymalnej mocy 24W. Lampa zawiera źródło światła w zestawie, co oznacza, że nie jest konieczne dokupowanie oddzielnego źródła.

Kinkiet posiada jeden punkt świetlny, który emituje światło w określonym kierunku. Stopień ochrony IP44 oznacza, że lampa jest chroniona przed ciałami stałymi większymi niż 1 mm (np. narzędzia, druty) oraz przed zachlapaniem wodą z różnych kierunków. Może być stosowany w łazience lub innych pomieszczeniach o podobnych warunkach wilgotności.

Kinkiet ma niski profil, o wysokości 4.5 cm i szerokości 91 cm. Odstawalność od ściany wynosi 8 cm.

Materiałem wiodącym jest aluminium chromowane, które nadaje lampie elegancki wygląd. Dodatkowo, w kinkiecie wykorzystano szkło jako materiał dodatkowy. Kolor wiodący lampy to chrom, a kolor uzupełniający to biały.

Parametry świetlne kinkietu obejmują temperaturę barwową 4000K, strumień świetlny 1380 lm i kąt rozsyłu światła 120 °. Wartość CRI (Color Rendering Index) wynosi co najmniej 80, co oznacza dobrą wierność oddawania barw. Kinkiet działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Jest klasy ochronności I, co oznacza, że posiada podwójną izolację lub wzmocnioną izolację.

Montaż kinkietu odbywa się bezpośrednio, bez konieczności stosowania dodatkowych uchwytych lub mocowań. Produkt zawiera zestaw montażowy, co ułatwia instalację.