

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/kinkiet-oswietlenie-architektoniczne-pull-o412wl-l5gf3k-maytoni-p-96278.html>



## Kinkiet Oświetlenie architektoniczne Pull O412WL-L5GF3K Maytoni

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Cena                       | <b>406,00 zł</b>                                                      |
| Dostępność                 | <b>Dostępny - z terminem realizacji</b>                               |
| Czas wysyłki               | <b>od 3 - do 5 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień</b> |
| Numer katalogowy           | <b>O412WL-L5GF3K</b>                                                  |
| Producent                  | <b>MAYTONI</b>                                                        |
| Materiał wykonania         | <b>metal</b>                                                          |
| Kolor przeważający         | <b>odcienie grafitu</b>                                               |
| Styl                       | <b>nowoczesny</b>                                                     |
| Źródło światła             | <b>LED zintegrowane</b>                                               |
| Maksymalna moc żarówki (W) | <b>5W</b>                                                             |
| Źródło światła w komplecie | <b>Tak</b>                                                            |
| Klasa szczelności          | <b>IP54</b>                                                           |
| Barwa światła LED          | <b>ciepła</b>                                                         |

### Opis produktu

#### Kinkiet Oświetlenie architektoniczne Pull O412WL-L5GF3K Maytoni

Materiał wykonania: aluminium  
Kolor: grafit  
Wysokość: 11 cm  
Szerokość: 20,5 cm  
Głębokość: 6 cm  
Źródło światła: LED zintegrowany  
Moc: 5W  
Strumień świetlny: 300lm  
Barwa światła: 3000K biała ciepła  
Współczynnik oddawania barw: 80 CRI  
Kąt rozproszenia: 35°  
Możliwość przyciemniania: nie  
Klasa szczelności: IP54  
Napięcie: 220-240V