

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/kinkiet-plafon-eye-spot-graphite-i-6134-p-16620.html>



Kinkiet Plafon EYE SPOT Graphite I 6134

Cena	89,00 zł
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	6134
Kod producenta	6134
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie grafitu
Styl	nowoczesny
Źródło światła	GU10
Ilość źródeł światła	1

Opis produktu

Kinkiet Plafon EYE SPOT Graphite I 6134

Oto opis lampy EYE SPOT I:

- Symbol: 6134
- Typ źródła światła: GU10
- Maksymalna moc: 10W tylko LED (obsługuje diodę LED o maksymalnej mocy 10W)
- Źródła światła: Wymienne (możliwość wymiany źródła światła)
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20 (chroniony przed cząstkami większymi niż 12,5 mm, bez ochrony przed wilgocią)
- Wysokość: od 8 cm do 16 cm
- Szerokość: od 7 cm do 14 cm
- Długość: 5.5 cm
- Wysokość podsufitki: 2 cm
- Szerokość podsufitki: 7 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 9.6 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 5.5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana

- Materiał dodatkowy I: Chrom
- Kolor wiodący: Grafitowy
- Symbol koloru wiodącego: P010 RAL 7016
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I (podwójna izolacja lub uziemienie)
- Metoda montażu: Mostek (lampa jest montowana na mostku sufitowym)

Lampa EYE SPOT I posiada 1 punkt świetlny i jest wyposażona w gniazdo typu GU10. Maksymalna moc źródła światła wynosi 10W, co oznacza, że lampa obsługuje diodę LED o maksymalnej mocy 10W. Źródło światła nie jest zawarte w komplecie i można je wymieniać.

Wysokość lampy można regulować w zakresie od 8 cm do 16 cm, szerokość od 7 cm do 14 cm, a długość wynosi 5.5 cm. Podsufitka ma wysokość 2 cm i szerokość 7 cm. Abażur/klosz/reflektor ma wysokość 9.6 cm i szerokość 5.5 cm.

Lampa EYE SPOT I wykonana jest z lakierowanej stali, a dodatkowym materiałem jest chrom. Kolor wiodący lampy to grafitowy, oznaczony symbolem P010 RAL 7016.

Lampa EYE SPOT I jest zasilana napięciem ~220-230 V przy częstotliwości 50/60 Hz. Posiada klasę ochronności I, co oznacza, że posiada podwójną izolację lub uziemienie. Montaż lampy odbywa się przy użyciu mostka sufitowego.