Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 22:22

Link do produktu: https://www.lafabryka.pl/kinkiet-plafon-iris-led-black-7w-8994-30-nowodvorski-p-42159.html



Kinkiet Plafon IRIS LED BLACK 7W 8994 30° Nowodvorski

Cena	**69,00 zł**
Czas wysyłki	**od 5 do 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**8994N**
Producent	**Nowodvorski**
Materiał wykonania	**metal**
Kolor przeważający	**odcienie czerni**
Styl	**nowoczesny**
Źródło światła	**LED zintegrowane**
Ilość źródeł światła	**1**
Barwa światła LED	**ciepła**

Opis produktu

Kinkiet Plafon IRIS LED BLACK 7W 8994 Nowodvorski

Oto opis produktu - lampa punktowa IRIS LED 7W o symbolu 8994:

- Symbol: 8994
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 7W
- Źródła światła: Zintegrowane (zawarte w zestawie)
- Zawiera źródło światła: Tak
- Klasa szczelności (IP): IP20
- Żywotność: 30000 godzin
- Wysokość: 10.6-14 cm
- Szerokość: 5 cm
- Długość: 8 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy: Tworzywo sztuczne
- Kolor wiodący: Czarny
- Temperatura barwowa: 3000K
- Strumień świetlny: 530 lm

- Kąt rozsyłu światła: 30°
- CRI (Color Rendering Index): ≥ 80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni
- Zawiera zestaw montażowy: Tak

Lampa punktowa IRIS LED 7W (symbol 8994) wykorzystuje źródło światła typu LED o mocy maksymalnej 7W. Źródło światła jest zintegrowane i zawarte w zestawie. Lampa ma klasę szczelności IP20, co oznacza, że jest przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Wymiary lampy to: wysokość w zakresie od 10.6 do 14 cm, szerokość 5 cm i długość 8 cm.

Lampa wykonana jest z lakierowanego aluminium, a dodatkowym materiałem jest tworzywo sztuczne. Kolor wiodący lampy to czarny.

Lampa emituje światło o temperaturze barwowej 3000K, co odpowiada ciepłej bieli. Strumień świetlny wynosi 530 lm, a kąt rozsyłu światła wynosi 30°. CRI (wskaźnik oddawania barw) wynosi ≥ 80, co oznacza, że lampa zapewnia dobre odwzorowanie kolorów.

Lampa działa przy standardowej częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Ma klasę ochronności II, co oznacza izolację podwójną lub wzmocnioną. Metoda montażu lampy to montaż bezpośredni. Zestaw montażowy jest zawarty w opisie produktu.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 11 42-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10