

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/kinkiet-stalactite-i-8350-nowodvorski-p-59181.html>

Kinkiet STALACTITE I 8350 Nowodvorski



Cena	119,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8350
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie bieli
Styl	nowoczesny
Źródło światła	G9
Ilość źródeł światła	1

Opis produktu

Kinkiet STALACTITE I 8350 Nowodvorski

Oto opis produktu - kinkiet STALACTITE I:

- Symbol: 8350
- Typ źródła światła: G9
- Max moc: 1x10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP20
- Klasa efektywności energetycznej: A++/A
- Wysokość: 31 cm
- Szerokość: 10 cm
- Odstawalność od ściany: 9-28 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 15 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Peszel
- Kolor wiodący: Biały

- Symbol koloru wiodącego: P004 RAL 9003
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek

Kinkiet STALACTITE I to designerskie oświetlenie ścienne, które nadaje wnętrzom nowoczesny i elegancki wygląd. Jego symbol to 8350. Kinkiet wykorzystuje typ źródła światła G9 i obsługuje maksymalną moc 1x10W (tylko LED). Źródła światła są wymienne, co umożliwia łatwą wymianę żarówek.

Kinkiet STALACTITE I posiada 1 punkt świetlny, który umiejscowiony jest na wysokości 15 cm abażura/klosza/reflektora. Możliwość regulacji odstawalności od ściany w zakresie 9-28 cm pozwala dostosować oświetlenie do indywidualnych preferencji.

Wymiary kinkietu to 31 cm wysokości i 10 cm szerokości, co czyni go kompaktowym i funkcjonalnym elementem wystroju wnętrza. Materiałem wiodącym jest stal lakierowana, która zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Dodatkowym materiałem jest peszel, który dodaje kinkietowi estetycznego wykończenia.

Kolor wiodący kinkietu to biały, co sprawia, że pasuje do różnych stylów i aranżacji wnętrz. Symbol koloru wiodącego to P004 RAL 9003, co oznacza, że kinkiet ma charakterystyczny odcień białego.

Kinkiet STALACTITE I działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Posiada klasę ochronności I, co oznacza, że jest odpowiednio izolowany i bezpieczny w użyciu. Metoda montażu kinkietu to mostek, który zapewnia solidne zamocowanie na ścianie.