Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:45

Link do produktu: https://www.lafabryka.pl/kinkiet-unit-led-9122-nowodvorski-ip54-p-41940.html



Kinkiet UNIT LED 9122 Nowodvorski IP54

Cena	**259,00 zł**
Czas wysyłki	**od 5 do 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**9122N**
Producent	**Nowodvorski**
Materiał wykonania	**metal**
Kolor przeważający	**odcienie czerni**
Styl	**nowoczesny**
Źródło światła	**LED zintegrowane**
Ilość źródeł światła	**2**
Klasa szczelności	**IP54**

Opis produktu

Kinkiet UNIT LED 9122 Nowodvorski IP54

Oto opis lampy ściennej UNIT LED o symbolu 9122:

- Symbol: 9122
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 2x5W
- Źródła światła: Zintegrowane (zawarte w zestawie)
- Ilość punktów świetlnych: 2
- Klasa szczelności (IP): IP54
- Żywotność: 20000h
- Wysokość: 7 cm
- Szerokość: 18 cm
- Odstawalność od ściany: 6.5 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Kolor wiodący: Czarny
- Temperatura barwowa: 3000K
- Strumień świetlny: 727 lm
- Kąt świecenia: 110 °
- CRI (Color Rendering Index): ≥ 80

- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni
- Zawiera zestaw montażowy: Tak

Lampa ścienna UNIT LED (symbol 9122) wykorzystuje źródła światła LED o maksymalnej mocy 2x5W. Źródła światła są zintegrowane i są one zawarte w zestawie. Lampa posiada dwa punkty świetlne, które emitują światło w różnych kierunkach. Posiada klasę szczelności IP54, co oznacza, że jest odporna na kurz i ochrania przed działaniem wody.

Wymiary lampy wynoszą 7 cm wysokości, 18 cm szerokości i 6.5 cm odstawalności od ściany. Korpus lampy wykonany jest z lakierowanego aluminium, a kolor wiodący to czarny.

Lampa emituje światło o temperaturze barwowej 3000K, co odpowiada ciepłemu białemu światłu. Strumień świetlny wynosi 727 lm, a kąt świecenia to 110°, co zapewnia szerokie rozproszenie światła. CRI (Color Rendering Index) wynosi ≥ 80, co oznacza, że lampa zapewnia dobrą reprodukcję barw. Działa przy standardowej częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Ma klasę ochronności I, co oznacza, że jest uziemiona. Metoda montażu to montaż bezpośredni, a zestaw montażowy jest dołączony w komplecie.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 11 42-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10