

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/lampa-do-wbudowania-pat-led-8162-ip65-nowodvorski-p-66840.html>

Lampa do wbudowania PAT LED 8162 IP65 Nowodvorski

Cena	119,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8162
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie czerni
Styl	klasyczny
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Klasa szczelności	IP65

Opis produktu

Lampa do wbudowania PAT LED 8162 IP65 Nowodvorski

Oto opis produktu - lampa do wbudowania PAT LED:

- Symbol: 8162
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 3W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- IP: IP65
- Żywotność: 10000h
- Uwagi: PF/współczynnik mocy = 0,5. Możliwe zastosowanie lampy: chodnik, ściany, schody.
- Wysokość: 7.2 cm
- Szerokość: 6.2 cm
- Kształt otworu: Okrągły
- Wymiary otworu: 5.6 / 6 cm
- Materiał wiodący: Aluminium
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne PC
- Kolor wiodący: Czarny
- Temperatura barwowa: 3000K
- Strumień: 12 lm
- Kąt: 25°
- CRI: ≥80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Lampa do wbudowania PAT LED to kompaktowe oświetlenie o niskiej mocy, wykorzystujące źródło światła LED. Maksymalna moc wynosi 3W, a źródła światła są zintegrowane, co oznacza, że lampa zawiera już wbudowane diody LED. Dzięki temu nie ma konieczności wymiany źródła światła.

Lampa posiada klasę ochronności IP65, co oznacza, że jest szczelna i odporna na pył oraz działanie strumieni wody pod niskim ciśnieniem. Może

być zatem stosowana w różnych warunkach atmosferycznych. Uwaga: Lampa posiada niski współczynnik mocy (PF) równy 0,5.

Jej niewielkie wymiary, wysokość 7.2 cm i szerokość 6.2 cm, sprawiają, że jest łatwa do wbudowania w różne powierzchnie. Kształt otworu jest okrągły, a jego wymiary wynoszą 5.6 / 6 cm.

Konstrukcja lampy opiera się na aluminium jako głównym materiale wiodącym, co zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Materiał dodatkowy to tworzywo sztuczne PC, które pełni funkcję osłony i ochrony dla diod LED. Kolor wiodący to czarny, który pasuje do różnych stylów architektonicznych.

Lampa emituje światło o temperaturze barwowej 3000K, co odpowiada ciepłej bieli. Strumień świetlny wynosi 12 lm, a kąt rozsyłu światła to 25 stopni. CRI (Color Rendering Index) wynosi co najmniej 80, co oznacza dobrą wierność odwzorowania barw. Lampa jest przystosowana do standardowej częstotliwości 50/60 Hz i napięcia ~220-230 V.

Metoda montażu to montaż bezpośredni, co oznacza, że lampa może być bezpośrednio wbudowana w wybrane miejsce bez konieczności dodatkowych elementów montażowych. Możliwe zastosowanie lampy obejmuje chodniki, ściany oraz schody, gdzie zapewni dodatkowe oświetlenie i estetyczny efekt.