

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/lampa-natynkowa-cl-ios-led-20w-3000k-white-36-biala-8740-nowodvorski-p-64319.html>



Lampa natynkowa CL IOS LED 20W 3000K WHITE 36° biała 8740 Nowodvorski

Cena	299,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8740
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie bieli
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Barwa światła LED	ciepła

Opis produktu

Lampa natynkowa CL IOS LED 20W 3000K WHITE 36° biała 8740 Nowodvorski

Oto opis produktu - CL IOS LED 20W 3000K ANGLE 36:

- Symbol: 8740
- Typ źródła światła: LED
- Max moc: 20W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP20
- Żywotność: 50000h
- Klasa efektywności energetycznej: F
- Gwarancja: 5 lat
- Wysokość: 123 mm
- Szerokość: 134 mm
- Materiał wiodący: Aluminium/Znal

- Kolor wiodący: Biały
- Temperatura barwowa: 3000K
- Strumień: 1600 lm
- Kąt: 36°
- CRI: ≥ 90
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek
- Zawiera zestaw montażowy: Tak

CL IOS LED 20W 3000K ANGLE 36 to lampa oświetleniowa z zintegrowanym źródłem światła LED o mocy 20W. Lampka posiada 1 punkt świetlny i jest przeznaczona do montażu za pomocą mostka.

Lampa ma klasę ochronności IP20, co oznacza, że jest przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach suchych.

Żywotność lampy wynosi 50000 godzin, co zapewnia długotrwałe użytkowanie. Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją, co gwarantuje jakość i trwałość.

Wymiary lampy wynoszą 123 mm wysokości i 134 mm szerokości. Lampa wykonana jest z aluminium/zalanej, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Kolor wiodący lampy to biały, co nadaje jej uniwersalny wygląd, który pasuje do różnych stylów wnętrz.

Temperatura barwowa lampy wynosi 3000K, co zapewnia ciepłe białe światło. Strumień świetlny wynosi 1600 lm, a kąt świecenia to 36°. Wartość CRI wynosi ≥ 90 , co oznacza bardzo dobrą reprodukcję kolorów.

Lampa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Należy do klasy ochronności I, co oznacza podwójną izolację. Metoda montażu to mostek, a lampa zawiera zestaw montażowy, co ułatwia jej instalację.