

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/lampa-ogrodowa-cumulus-cube-l-8965-nowodvorski-ip44-p-41919.html>

Lampa ogrodowa CUMULUS CUBE L 8965 Nowodvorski IP44

Cena	999,00 zł
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8965
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Kolor przeważający	odcienie bieli
Styl	nowoczesny
Źródło światła	E27
Ilość źródeł światła	1
Klasa szczelności	IP44

Opis produktu

Lampa ogrodowa CUMULUS CUBE L 8965 Nowodvorski IP44

Oto opis produktu - lampa przenośna CUMULUS CUBE L o symbolu 8965:

- Symbol: 8965
- Typ źródła światła: E27
- Maksymalna moc: 25W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP44
- Uwagi: Ta: -23°C - +40°C
- Wysokość: 60 cm
- Szerokość: 59 cm
- Długość: 59 cm
- Materiał wiodący: Tworzywo sztuczne PE
- Kolor wiodący: Biały
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V

- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Wolnostojący/Szpilka do gruntu/Blacha do twardego podłoża
- Zawiera zestaw montażowy: Tak

Lampa przenośna CUMULUS CUBE L o symbolu 8965 posiada gniazdo E27, które umożliwia korzystanie z różnych źródeł światła, takich jak żarówki LED o maksymalnej mocy 25W. Źródła światła są wymienne, jednak lampa nie zawiera źródła światła w zestawie.

Lampa posiada jeden punkt świetlny. Jej stopień ochronności to IP44, co oznacza, że jest odporna na wilgoć i pył, co umożliwia jej użytkowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Warto zauważyć, że lampę należy używać w temperaturach od -23°C do +40°C.

Wymiary lampy wynoszą 60 cm wysokości, 59 cm szerokości i 59 cm długości. Lampa wykonana jest z tworzywa sztucznego PE, które zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Jej kolor wiodący to biały, co nadaje jej nowoczesny wygląd.

Lampa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Ma klasę ochronności II, co oznacza, że nie wymaga uziemienia. Może być montowana na różnych powierzchniach za pomocą dostarczanego zestawu montażowego, który zawiera opcje wolnostojące, szpilki do gruntu lub blachy do twardego podłoża.