

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/lampa-punktowa-bravo-8364-nowodvorski-ip54-p-66622.html>



Lampa punktowa BRAVO 8364 Nowodvorski IP54

Cena	179,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8364
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie bieli
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	plafony 10cm i mniej
Źródło światła	GU10
Ilość źródeł światła	1
Klasa szczelności	IP54

Opis produktu

Lampa punktowa BRAVO 8364 Nowodvorski IP54

Oto opis produktu - lampy punktowej natynkowej BRAVO:

- Symbol: 8364
- Typ źródła światła: GU10
- Max moc: 15W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP54
- Wysokość: 13.5 cm
- Szerokość: 9 cm
- Długość: 9 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy I: Szkło
- Kolor wiodący: Biały

- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Lampa punktowa natynkowa BRAVO to doskonałe rozwiązanie, jeśli preferujesz jasne barwy, proste formy i minimalizm charakterystyczny dla stylu skandynawskiego. Lekka i niewielka oprawa BRAVO zapewni modny akcent oświetleniowy w Twojej łazience. Biały kolor lampy doskonale wkomponuje się w wnętrza utrzymane w jasnej lub pastelowej kolorystyce.

Lampa BRAVO posiada jeden punkt świetlny, a do jej zasilania używa się źródła światła typu GU10 o maksymalnej mocy 15W, które można wymieniać. W zestawie nie znajduje się źródło światła, które należy dokupić osobno.

Wymiary lampy wynoszą 13.5 cm wysokości, 9 cm szerokości i 9 cm długości. Wykonana jest z lakierowanego aluminium, a dodatkowym materiałem jest szkło. Jej kolor wiodący to biały, co nadaje jej uniwersalności i pasuje do wielu wnętrz.

Lampa BRAVO ma podwyższony stopień ochrony IP54, co oznacza, że jest odporna na pył i wilgoć. Dzięki temu lampę można bezpiecznie użytkować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienka, oraz na zewnątrz domu.

Lampa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Jest objęta klasą ochronności II, co oznacza podwójną izolację ochronną. Metoda montażu to montaż bezpośredni, co oznacza, że lampa jest umieszczana bezpośrednio na powierzchni montażowej, np. na ścianie lub suficie.