

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/lampa-punktowa-bravo-8365-nowodvorski-ip54-p-66623.html>

Lampa punktowa BRAVO 8365 Nowodvorski IP54

Cena	179,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8365
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie czerni
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	plafony 10cm i mniej
Źródło światła	GU10
Ilość źródeł światła	1
Klasa szczelności	IP54

Opis produktu

Lampa punktowa BRAVO 8365 Nowodvorski IP54

Oto opis produktu - lampy punktowej natynkowej BRAVO:

- Symbol: 8365
- Typ źródła światła: GU10
- Max moc: 15W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP54
- Wysokość: 13.5 cm
- Szerokość: 9 cm
- Długość: 9 cm
- Materiał wiodący: Aluminium
- Materiał dodatkowy I: Szkło
- Kolor wiodący: Czarny

- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Lampa punktowa natynkowa BRAVO w kształcie sześcianu i kolorze czarnym jest doskonałym wyborem do niewielkich łazienek utrzymanych w duchu nowoczesności. Dzięki swojej funkcjonalności i praktyczności doskonale wpisze się w aranżację takiej przestrzeni. Możesz zamontować pojedynczą lampę lub zestaw szeregowy, aby wyznaczyć strefy użytkowe w łazience.

Lampa BRAVO posiada jeden punkt świetlny i używa źródła światła typu GU10 o maksymalnej mocy 15W, które można wymieniać. W zestawie nie znajduje się źródło światła, które należy dokupić osobno.

Wymiary lampy wynoszą 13.5 cm wysokości, 9 cm szerokości i 9 cm długości. Wykonana jest z aluminium, a dodatkowym materiałem jest szkło. Jej kolor wiodący to czarny, co nadaje jej nowoczesnego i eleganckiego wyglądu.

Lampa BRAVO ma stopień ochrony IP54, co oznacza, że jest odporna na pył i wilgoć. Można ją bezpiecznie zamontować zarówno w łazience, gdzie panuje podwyższona wilgotność, jak i na zewnątrz.

Lampa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Jest objęta klasą ochronności II, co oznacza podwójną izolację ochronną. Metoda montażu to montaż bezpośredni, co oznacza, że lampa jest umieszczana bezpośrednio na powierzchni montażowej, np. na suficie.