

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/lampa-punktowa-halo-8195-nowodvorski-p-73768.html>

Lampa punktowa HALO 8195 Nowodvorski



Cena	119,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8195
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie bieli
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	plafony 11-20cm
Źródło światła	GU10
Ilość źródeł światła	1

Opis produktu

Lampa punktowa HALO 8195 Nowodvorski

Oto opis produktu "Lampa punktowa HALO":

- Symbol: 8195
- Typ źródła światła: GU10
- Maksymalna moc: 10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20 (chroni przed zanieczyszczeniami stałymi o średnicy większej niż 12 mm)
- Wysokość: 12.7 cm
- Szerokość: 12.7 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne ABS
- Kolor wiodący: Biały
- Kolor uzupełniający I: Czarny
- Kolor uzupełniający II: Transparentny
- Symbol koloru wiodącego: P004 RAL 9003
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni (lampa może być zamontowana bezpośrednio)

Lampa punktowa HALO o symbolu 8195 jest wyposażona w typowe źródło światła GU10. Maksymalna moc lampy wynosi 10W i obsługuje tylko technologię LED. W zestawie nie zawiera się źródło światła, ale jest możliwość wymiany go.

Lampa posiada jeden punkt świetlny i ma stopień ochrony IP20, co oznacza, że jest chroniona przed zanieczyszczeniami stałymi o średnicy większej niż 12 mm.

Wymiary lampy to 12.7 cm wysokości i 12.7 cm szerokości.

Materiałem wiodącym, z którego wykonana jest lampa, jest stal lakierowana. Dodatkowym materiałem jest tworzywo sztuczne ABS. Kolor wiodący to biały, a uzupełniający kolory to czarny i transparentny. Symbol koloru wiodącego to P004 RAL 9003.

Lampa HALO działa w częstotliwości 50/60 Hz i zasilana jest napięciem $\sim 220-230$ V. Klasyfikowana jest jako klasa I pod względem ochronności. Może być montowana bezpośrednio na odpowiedniej powierzchni dzięki metodzie montażu bezpośredniego.