

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/lampa-punktowa-podtynkowa-mykonos-led-18w-4000k-10543-nowodvorski-p-91552.html>



Lampa punktowa podtynkowa Mykonos LED 18W, 4000K 10543 Nowodvorski

Cena	79,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10543
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Kolor przeważający	odcienie bieli
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Maksymalna moc żarówki (W)	18W
Zasilanie (V)	230V
Źródło światła w komplecie	Tak
Klasa szczelności	IP20
Strumień świetlny	1800lm
Barwa światła LED	neutralna

Opis produktu

Lampa punktowa podtynkowa Mykonos LED 18W, 4000K 10543 Nowodvorski

Opis produktu "Lampa punktowa podtynkowa Mykonos LED 18W, 4000K 10543 Nowodvorski":

- Symbol: 10543
- Typ źródła światła: LED
- Max moc: 18W
- Źródła światła: Zintegrowane (co oznacza, że źródło światła jest wbudowane w lampę i nie wymaga wymiany)
- Zawiera źródło światła: Tak (czyli lampa zawiera wbudowany moduł LED)
- IP: IP20 (oznacza, że jest to produkt przeznaczony do użytku wewnątrz, nie jest odporny na wilgoć i wodę)
- Żywotność: 30000h
- Wysokość: 3 cm

- Szerokość: 19.5 cm
- Kształt otworu: Okrągły
- Wymiary otworu: 17.5 cm
- Materiał wiodący: Tworzywo sztuczne
- Kolor wiodący: Biały
- Temperatura barwowa: 4000K (lampa emituje neutralną białą światłość)
- Strumień: 1800 lm
- Kąt: 110 °
- CRI (Color Rendering Index): >80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Montaż podtynkowy
- Zawiera zestaw montażowy: Tak

To jest lampa punktowa podtynkowa o mocy 18W z wbudowanym modulem LED, który emituje neutralną białą światłość o temperaturze 4000K. Lampa ma strumień świetlny wynoszący 1800 lm, a kąt rozsyłu światła wynosi 110 stopni. Kolor wiodący to biały, a materiał wiodący to tworzywo sztuczne. Lampę można zamontować podtynkowo, a zestaw montażowy jest włączony w opakowaniu. Produkowane napięcie wynosi ~220-230 V, a lampa należy do klasy ochronności II, co oznacza, że jest podwójnie izolowana.

