

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/lampa-punktowa-podtynkowa-uno-l-10844-nowodvorski-p-90807.html>



Lampa punktowa podtynkowa UNO L 10844 Nowodvorski

Cena	125,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10844
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie bieli
Styl	nowoczesny
Wysokość	8 cm
Szerokość	14,5 cm
Źródło światła	GX53
Ilość źródeł światła	1
Maksymalna moc żarówki (W)	15W
Możliwość wymiany źródła światła	Tak
Zasilanie (V)	230V
Źródło światła w komplecie	Nie
Klasa szczelności	IP20
Wysokość regulowana	Nie
Średnica otworu montażowego	12,7 cm

Opis produktu

Lampa punktowa podtynkowa UNO L 10844 Nowodvorski

Oto opis lampy punktowej podtynkowej UNO L:

- Symbol: 10844
- Typ źródła światła: GX53
- Maksymalna moc: 15 W (tylko LED)
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20
- Wysokość: 8 cm
- Szerokość: 14.5 cm
- Kształt otworu: Okrągły
- Wymiary otworu: 12.7 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Biały

- Symbol koloru wiodącego: P004 RAL 9003
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie zasilania: 220-230 V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Montaż podtynkowy

Lampa punktowa podtynkowa UNO L jest przeznaczona do użytku z żarówkami typu GX53 o maksymalnej mocy 15 W (tylko LED). Źródła światła są wymienne i nie są zawarte w zestawie. Lampa posiada 1 punkt świetlny.

Wymiary lampy wynoszą 8 cm wysokości i 14.5 cm szerokości. Otwór montażowy ma kształt okrągły o wymiarach 12.7 cm.

Konstrukcja lampy wykonana jest z lakierowanej stali w kolorze białym (symbol koloru wiodącego: P004 RAL 9003).

Lampa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i jest przystosowana do zasilania napięciem 220-230 V. Posiada klasę ochronności II. Metoda montażu lampy to montaż podtynkowy.