

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/lampa-scienna-bay-led-s-8164-ip65-nowodvorski-p-66842.html>

Lampa ścienna BAY LED S 8164 IP65 Nowodvorski



Cena	119,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8164
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie czerni
Styl	klasyczny
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Klasa szczelności	IP65

Opis produktu

Lampa ścienna BAY LED S 8164 IP65 Nowodvorski

Oto opis produktu - lampa ścienna BAY LED S:

- Symbol: 8164
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 3W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- IP: IP65
- Żywotność: 10000h
- Klasa efektywności energetycznej: G
- Uwagi: PF/współczynnik mocy = 0,5. Możliwe zastosowanie lampy: ściany, schody.
- Wysokość: 5,5 cm
- Szerokość: 8,5 cm
- Kształt otworu: Prostokątny
- Wymiary otworu: 7,4/4,4 x 6 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne PC
- Kolor wiodący: Czarny
- Temperatura barwowa: 3000K
- Strumień: 200 lm
- Kąt: 70°
- CRI: ≥80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Lampa ścienna BAY LED S to kompaktowe oświetlenie o niskiej mocy, wykorzystujące zintegrowane źródło światła LED o maksymalnej mocy 3W. Żywotność lampy wynosi 10000 godzin, co oznacza długotrwałe użytkowanie bez konieczności wymiany źródła światła.

Lampa posiada klasę efektywności energetycznej G, co świadczy o jej oszczędności energetycznej. Uwaga: Lampa ma niski współczynnik mocy (PF) równy 0,5.

Jej konstrukcja jest szczelna i posiada klasę ochronności IP65, co oznacza, że jest odporna na pył i działanie strumieni wody pod niskim ciśnieniem. Może być zatem stosowana w różnych warunkach atmosferycznych.

Lampa ma niewielkie wymiary, wysokość 5,5 cm i szerokość 8,5 cm, oraz prostokątny kształt otworu o wymiarach 7,4/4,4 x 6 cm, co ułatwia jej montaż na ścianach i schodach.

Materiał wiodący to aluminium lakierowane, które zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, a materiał dodatkowy to tworzywo sztuczne PC, pełniące funkcję osłony dla diod LED. Kolor wiodący to czarny, który pasuje do różnych stylów architektonicznych.

Lampa emituje światło o temperaturze barwowej 3000K, co odpowiada ciepłej bieli, tworząc przyjemną atmosferę. Strumień świetlny wynosi 200 lm, a kąt rozsyłu światła wynosi 70 stopni, co zapewnia szerokie oświetlenie obszaru. CRI (Color Rendering Index) wynosi co najmniej 80, co oznacza dobrą wierność odwzorowania barw.

Lampa BAY LED S jest przystosowana do standardowej częstotliwości 50/60 Hz i napięcia ~220-230 V. Posiada klasę ochronności I, co oznacza, że wymaga podłączenia do uziemienia. Metoda montażu to montaż bezpośredni, co oznacza, że lampa może być bezpośrednio zamontowana na ścianie lub innym podobnym podłożu bez konieczności dodatkowych elementów montażowych.