

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/lampa-scienna-sidewalk-square-led-8148-ip54-nowodvorski-p-67880.html>

Lampa ścienna SIDEWALK SQUARE LED 8148 IP54 Nowodvorski



Cena	129,00 zł
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8148N
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie czerni
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Klasa szczelności	IP54
Barwa światła LED	ciepła

Opis produktu

Lampa ścienna SIDEWALK SQUARE LED 8148 IP54 Nowodvorski

Oto opis produktu - lampa ścienna SIDEWALK SQUARE LED:

- Symbol: 8148
- Typ źródła światła: LED
- Max moc: 3W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- IP: IP54
- Żywotność: 20000h
- Uwagi: PF/Współczynnik mocy = 0,5
- Szerokość: 10 cm
- Odstawalność od ściany: 2.6 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne PC
- Kolor wiodący: Czarny
- Temperatura barwowa: 3000K

- Strumień: 100 lm
- Kąt: 120°
- CRI: ≥ 80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: $\sim 220-230$ V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Lampa ścienna SIDEWALK SQUARE LED o symbolu 8148 to nowoczesne oświetlenie do montażu na ścianie. Jest wyposażona w zintegrowane źródło światła LED o maksymalnej mocy 3W, które jest już zawarte w lampie.

Lampa posiada klasę ochronności IP54, co oznacza, że jest odporna na pył i rozbryzgi wody. Dzięki temu może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Wymiary lampy to 10 cm szerokości i 2.6 cm odstawalności od ściany, co sprawia, że jest kompaktowa i łatwa do zamontowania w różnych miejscach.

Lampa wykonana jest z aluminium lakierowanego, a jako materiał dodatkowy wykorzystano tworzywo sztuczne PC. Dzięki temu jest trwała i estetyczna, a także zapewnia równomierne rozproszenie światła.

Lampa emituje światło o temperaturze barwowej 3000K, co zapewnia ciepłe i przyjemne oświetlenie. Posiada strumień świetlny wynoszący 100 lm i kąt rozsyłu światła 120°, dzięki czemu efektywnie oświetla określoną przestrzeń.

Zasilana jest napięciem $\sim 220-230$ V przy częstotliwości 50/60 Hz. Posiada klasę ochronności I, co oznacza, że jest podwójnie izolowana i nie wymaga uziemienia. Montaż odbywa się bezpośrednio na ścianie, co jest wygodne i łatwe.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 11 42-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10