

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/lampa-scienna-tubings-s-8160-ip54-nowodvorski-p-66837.html>

Lampa ścienna TUBINGS S 8160 IP54 Nowodvorski



Cena	155,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8160
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie czerni
Styl	klasyczny
Źródło światła	GU10
Ilość źródeł światła	1
Klasa szczelności	IP54

Opis produktu

Lampa ścienna TUBINGS S 8160 IP54 Nowodvorski

Oto opis produktu - lampa ścienna TUBINGS S:

- Symbol: 8160
- Typ źródła światła: GU10
- Maksymalna moc: 10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP54
- Uwagi: Lampa posiada ruchome źródło światła w zakresie 355 stopni
- Wysokość: 7.7 cm
- Szerokość: 13.8 cm
- Odstawalność od ściany: 7.5-9 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy I: Szkło
- Kolor wiodący: Czarny
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Lampa ścienna TUBINGS S to nowoczesne oświetlenie, które wykorzystuje źródło światła GU10. Maksymalna moc wynosi 10W i jest przeznaczona tylko do diod LED. Źródła światła są wymienne, co umożliwia łatwą wymianę w razie potrzeby. Lampa nie zawiera źródła światła w zestawie.

Lampa posiada jeden punkt świetlny, który można regulować w zakresie 355 stopni, co pozwala na skierowanie światła w wybranym kierunku. Dzięki temu lampa TUBINGS S oferuje elastyczność w dostosowaniu oświetlenia do indywidualnych potrzeb.

Lampa ma klasę ochronności IP54, co oznacza, że jest odporna na wilgoć i pył. Jest idealna do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Jej wysokość wynosi 7.7 cm, szerokość 13.8 cm, a odstawalność od ściany mieści się w zakresie od 7.5 do 9 cm. Materiał wiodący to aluminium lakierowane, a dodatkowym materiałem jest szkło. Kolor wiodący lampy to czarny, co nadaje jej elegancki wygląd.

Lampa TUBINGS S jest przystosowana do standardowej częstotliwości 50/60 Hz i napięcia ~220-230 V. Może być montowana bezpośrednio na ścianie, co zapewnia prostą instalację.