

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/lampa-scienno-sufitowa-circolo-led-4000k-10866-nowodvorski-p-92332.html>



Lampa ścienna-sufitowa CIRCOLO LED 4000K 10866 Nowodvorski

Cena	999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10866
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie czerni
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	3
Maksymalna moc żarówki (W)	33W
Zasilanie (V)	230V
Źródło światła w komplecie	Tak
Klasa szczelności	IP20
Barwa światła LED	neutralna

Opis produktu

Lampa ścienna-sufitowa CIRCOLO LED 4000K 10866 Nowodvorski

Oto szczegóły dotyczące lampy ścienna-sufitowej "CIRCOLO LED 4000K" o numerze katalogowym 10866 marki Nowodvorski:

- Symbol: 10866
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 33W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 3
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- Stopień ochrony (IP): IP20 (ochrona przed przedmiotami większymi niż 12,5 mm i brak ochrony przed wodą)
- Żywotność źródła światła: 30000h
- Wysokość: 12 cm
- Szerokość: 40 cm
- Długość: 100 cm
- Wysokość podsufitki: 7,5 cm
- Szerokość podsufitki: 4 cm
- Długość podsufitki: 23 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 1x18, 2x30 cm
- Modyfikacja wysokości: Nie
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne PC
- Materiał dodatkowy II: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Czarny
- Kolor uzupełniający I: Biały
- Symbol lakieru z wzornika: P013 RAL 9005

- Temperatura barwowa: 4000K
- Strumień świetlny: 1200 lm
- Kąt rozsyłu światła: 70°
- Współczynnik oddawania barw (CRI): >90
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni
- Zawiera zestaw montażowy: Nie

Lampa "CIRCOLO LED 4000K" posiada trzy zintegrowane źródła światła LED o łącznej mocy 33W. Składa się z aluminiowej konstrukcji w kolorze czarnym, abażurów/kloszy/reflektorów o różnych szerokościach oraz elementów wykonanych z tworzywa sztucznego PC i stali lakierowanej. Może być montowana bezpośrednio na ścianie lub suficie. Lampa zawiera zestaw montażowy, a jej temperaturę barwową można dostosować do 4000K.