

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/lampa-wiszaca-cylinder-black-l-7864-nowodorski-p-73878.html>



Lampa wisząca CYLINDER BLACK L 7864 Nowodorski

Cena	195,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	7864
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	szkło
Kolor przeważający	odcienie czerni
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	lampy wiszące 10cm i mniej
Źródło światła	GU10
Ilość źródeł światła	1

Opis produktu

Lampa wisząca CYLINDER BLACK L 7864 Nowodorski

Oto opis produktu "Lampa wisząca CYLINDER L":

- Symbol: 7864
- Typ źródła światła: GU10
- Maksymalna moc: 10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20 (chroni przed zanieczyszczeniami stałymi o średnicy większej niż 12 mm)
- Wysokość: maksymalnie 128 cm
- Szerokość: 6.5 cm
- Wysokość podsufitki: 7.6 cm
- Szerokość podsufitki: 5.5 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 35 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 6.5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Szkło
- Kolor wiodący: Transparentny
- Kolor uzupełniający I: Czarny
- Symbol koloru uzupełniającego I: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: 220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek

Lampa wisząca CYLINDER L o symbolu 7864 wykorzystuje źródło światła typu GU10. Maksymalna moc lampy wynosi 10W i obsługuje tylko technologię LED. Źródła światła są wymienne, a lampa nie zawiera w zestawie źródła światła.

Lampa posiada 1 punkt świetlny. Stopień ochrony IP20 oznacza, że jest chroniona przed zanieczyszczeniami stałymi o średnicy większej niż 12 mm.

Wymiary lampy to maksymalnie 128 cm wysokości i 6.5 cm szerokości. Wysokość podsufitki wynosi 7.6 cm, a szerokość podsufitki to 5.5 cm. Abażur/klosz/reflektor ma wysokość 35 cm i szerokość 6.5 cm.

Materiałem wiodącym jest stal lakierowana, a dodatkowym materiałem jest szkło. Kolor wiodący to transparentny, a kolor uzupełniający to czarny. Symbol koloru uzupełniającego to P013 RAL 9005.

Lampa CYLINDER L działa w częstotliwości 50/60 Hz i jest zasilana napięciem 220-230 V. Klasyfikowana jest jako klasa I pod względem ochrony. Może być zamontowana za pomocą metody montażu mostek.