Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 09:59

Link do produktu: https://www.lafabryka.pl/lampa-wiszaca-globe-plus-s-7605-nowodorski-p-73885.html



Lampa wisząca GLOBE PLUS S 7605 Nowodorski

Cena	**199,00 zł**
Czas wysyłki	**od 5 do 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**7605N**
Producent	**Nowodvorski**
Materiał wykonania	**szkło**
Kolor przeważający	**odcienie chromu**
Styl	**nowoczesny**
Szerokość lampy	**lampy wiszące 11-20cm**
Źródło światła	**E27**
Ilość źródeł światła	**1**

Opis produktu

Lampa wisząca GLOBE PLUS S 7605 Nowodorski

Oto opis produktu "Lampa wisząca GLOBE PLUS S":

- Symbol: 7605
- Typ źródła światła: E27
- Maksymalna moc: 25W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20 (chroni przed zanieczyszczeniami stałymi o średnicy większej niż 12 mm)
- Wysokość: maksymalnie 145 cm
- Szerokość: 20 cm
- Wysokość podsufitki: 3 cm
- Szerokość podsufitki: 8 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 18 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 20 cm
- Materiał wiodący: Szkło metalizowane
- Materiał dodatkowy I: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Chrom
- Kolor uzupełniający I: Czarny
- Symbol koloru uzupełniającego I: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: 220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek

Lampa wisząca GLOBE PLUS S o symbolu 7605 korzysta z typu źródła światła E27. Maksymalna moc lampy wynosi 25W i obsługuje tylko technologię LED. Źródła światła są wymienne, a lampa nie zawiera w zestawie źródła światła.

Lampa posiada 1 punkt świetlny. Stopień ochrony IP20 oznacza, że jest chroniona przed zanieczyszczeniami stałymi o średnicy większej niż 12 mm.

Wymiary lampy to maksymalnie 145 cm wysokości i 20 cm szerokości. Wysokość podsufitki wynosi 3 cm, a szerokość

podsufitki to 8 cm. Wysokość abażura/klosza/reflektora to 18 cm, a szerokość to 20 cm.

Materiałem wiodącym jest szkło metalizowane, a dodatkowym materiałem jest stal lakierowana. Kolor wiodący to chrom, a kolor uzupełniający to czarny. Symbol koloru uzupełniającego to P013 RAL 9005.

Lampa GLOBE PLUS S działa w częstotliwości 50/60 Hz i jest zasilana napięciem 220-230 V. Klasyfikowana jest jako klasa I pod względem ochronności. Może być zamontowana za pomocą metody montażu mostek.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 11 42-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10