

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/lampa-wiszaca-hampton-vi-8154-nowodvorski-p-66780.html>



Lampa wisząca HAMPTON VI 8154 Nowodvorski

Cena	629,00 zł
Cena poprzednia	1 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8154
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	szkło
Kolor przeważający	przeźroczysty
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	lampy wiszące 51-60cm
Źródło światła	E14
Ilość źródeł światła	6

Opis produktu

Lampa wisząca HAMPTON VI 8154 Nowodvorski

Oto opis produktu - żyrandola HAMPTON VI:

- Symbol: 8154
- Typ źródła światła: E14
- Max moc: 10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 6
- IP: IP20
- Wysokość: maksymalnie 159 cm
- Szerokość: 56 cm
- Modyfikacja wysokości: Możliwa przez elektryka z uprawnieniami SEP
- Materiał wiodący: Stal chromowana
- Materiał dodatkowy I: Szkło
- Kolor wiodący: Chrom

- Kolor uzupełniający I: Transparentny
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek

Żyrandol HAMPTON VI to eleganckie oświetlenie sufitowe, które dodaje charakteru i stylu pomieszczeniu. Posiada sześć punktów świetlnych, które używają gniazdka E14. Maksymalna moc źródła światła wynosi 10W i jest przeznaczona tylko dla żarówek typu LED (żarówki nie są dołączone do zestawu). Żyrandol nie zawiera źródeł światła, co oznacza, że należy dokupić odpowiednie żarówki.

Wysokość żyrandola może być regulowana, a maksymalna wysokość wynosi 159 cm. Szerokość żyrandola to 56 cm, co czyni go imponującym elementem dekoracyjnym. Materiałem wiodącym jest stal chromowana, która nadaje żyrandolowi elegancki wygląd. Materiałem dodatkowym jest szkło, które może mieć przezroczysty wygląd, tworząc efektowny efekt świetlny.

Żyrandol HAMPTON VI jest przeznaczony do montażu na suficie przy użyciu metody montażu mostkowego. Posiada klasę ochronności I i jest zgodny z częstotliwością 50/60 Hz oraz napięciem ~220-230 V. W celu zapewnienia jak najlepszego zabezpieczenia podczas transportu, produkt został częściowo rozmontowany, a montaż końcowy jest konieczny po wyjęciu żyrandola z kartonu, zgodnie z załączoną instrukcją montażu.