

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/lampa-wiszaca-karo-10305-nowodvorski-p-86250.html>

Lampa wisząca KARO 10305 Nowodvorski

Cena	195,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10305
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	szkło
Kolor przeważający	odcienie bieli
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	lampy wiszące 11-20cm
Źródło światła	G9
Ilość źródeł światła	1

Opis produktu

Lampa wisząca KARO 10305 Nowodvorski

Oto opis produktu - Lampa wisząca KARO I:

- Symbol: 10305
- Typ źródła światła: G9
- Max moc: 12W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: maks. 125 cm
- Szerokość: 16 cm
- Wysokość podsufitki: 7.5 cm
- Szerokość podsufitki: 5.5 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 16 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 16 cm
- Modyfikacja wysokości: Możliwa przez elektryka z uprawnieniami SEP

Lampa wisząca KARO I to elegancki i minimalistyczny element oświetleniowy, który doda stylu i charakteru Twojemu wnętrzu. Lampa wykorzystuje źródło światła typu G9 o maksymalnej mocy 12W, które można wymieniać, umożliwiając dostosowanie oświetlenia do własnych preferencji. Lampa nie zawiera źródła światła, dlatego konieczne jest dokupienie odpowiedniej żarówki G9 LED.

Lampa posiada jeden punkt świetlny, który jest umieszczony pod abażurem/kloszem/reflektorem o wysokości i szerokości wynoszącej 16 cm. Całkowita wysokość lampy może być dostosowana i wynosi maksymalnie 125 cm. Wysokość podsufitki wynosi 7.5 cm, a szerokość 5.5 cm.

Konstrukcja lampy wykonana jest ze stali lakierowanej, a jako materiał dodatkowy wykorzystano szkło, co nadaje lampie solidności i estetycznego wykończenia. Kolor wiodący lampy to czarny, który doskonale komponuje się z kolorami uzupełniającymi - satynowym złotym i białym. Symbol koloru wiodącego to P013 RAL 9005, a symbol koloru uzupełniającego I to P023.

Lampa wisząca KARO I jest idealnym rozwiązaniem do nowoczesnych i minimalistycznych wnętrz. Montaż lampy odbywa się przez bezpośrednie przytwierdzenie do sufitu. Napięcie zasilania wynosi ~220-230 V, a lampa posiada klasę ochronności I.