

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/lampa-wiszaca-perm-iii-9146-nowodvorski-led-gratis-p-41783.html>



Lampa wisząca PERM III 9146 Nowodvorski +LED GRATIS

Cena	579,00 zł
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	9146
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie czerni
Styl	industrialny
Źródło światła	E27
Ilość źródeł światła	3

Opis produktu

Lampa wisząca PERM III 9146 Nowodvorski

Oto opis lampy wiszącej PERM III:

- Symbol: 9146
- Typ źródła światła: E27
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Czarny
- Kolor uzupełniający I: Miedź
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Symbol koloru uzupełniającego I: P016
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek
- Maksymalna moc: 25W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 3
- Ilość sekcji świetlnych: 1

- IP: IP20
- Wysokość: maksymalnie 128 cm
- Szerokość: 130 cm
- Wysokość podsufitki: 3 cm
- Szerokość podsufitki: 8 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 11 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 25 cm
- Modyfikacja wysokości: Możliwa przez elektryka z uprawnieniami SEP

Lampa wisząca PERM III jest wyposażona w trzy punkty świetlne obsługujące źródła światła typu E27 o maksymalnej mocy 25W tylko LED. Źródła światła są wymienne, a lampa nie zawiera wbudowanych źródeł światła.

Wysokość lampy można dostosować maksymalnie do 128 cm. Szerokość lampy wynosi 130 cm. Podsufitka ma wysokość 3 cm i szerokość 8 cm. Abażur/klosz/reflektor ma wysokość 11 cm i szerokość 25 cm. Lampę można modyfikować pod względem wysokości za pomocą elektryka posiadającego uprawnienia SEP.

Materiałem wiodącym lampy jest stal lakierowana, a kolor wiodący to czarny. Dodatkowo, lampa posiada elementy w kolorze miedzi. Symbol koloru wiodącego to P013 RAL 9005, a symbol koloru uzupełniającego I to P016.

Lampa PERM III jest kompatybilna z częstotliwością 50/60 Hz i napięciem ~220-230 V. Posiada klasę ochronności I. Metoda montażu tej lampy to mostek.