

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/lampa-wiszaca-turda-gray-iii-zwis-8946-nowodvorski-p-41811.html>



Lampa wisząca TURDA GRAY III ZWIS 8946 Nowodvorski

Cena	449,00 zł
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8946
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	tkanina
Kolor przeważający	odcienie szarego
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	lampy wiszące 41-50cm
Źródło światła	E27
Ilość źródeł światła	3

Opis produktu

Lampa wisząca TURDA GRAY III ZWIS 8946 Nowodvorski

Oto opis lampy wiszącej TURDA III:

- Symbol: 8946
- Typ źródła światła: E27
- Maksymalna moc: 15W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 3
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: maksymalnie 110 cm
- Szerokość: 50 cm
- Wysokość podsufitki: 7.5 cm
- Szerokość podsufitki: 5.5 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 14 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 50 cm
- Modyfikacja wysokości: Możliwa przez elektryka z uprawnieniami SEP

- Materiał wiodący: Tkanina
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne
- Materiał dodatkowy II: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Szary
- Kolor uzupełniający I: Biały
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek

Lampa wisząca TURDA III ma trzy punkty świetlne, które korzystają z gniazd typu E27. Maksymalna moc źródła światła wynosi 15W i obsługuje tylko diody LED. Lampa nie zawiera wbudowanego źródła światła, ale umożliwia wymianę źródeł.

Wymiary lampy wynoszą 50 cm szerokości i maksymalnie 110 cm wysokości, które można dostosować poprzez modyfikację wysokości wykonaną przez elektryka z uprawnieniami SEP. Wysokość abażura/klosza/reflektora to 14 cm, a szerokość wynosi 50 cm.

Materiałem wiodącym jest tkanina, a dodatkowe materiały to tworzywo sztuczne i stal lakierowana. Kolor wiodący lampy to szary, a kolor uzupełniający to biały.

Lampa wisząca TURDA III jest kompatybilna z częstotliwością 50/60 Hz i napięciem ~220-230 V. Posiada klasę ochronności I. Metoda montażu tej lampy to mostek.