

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/lampa-wiszaca-vetro-iii-7641-nowodorski-p-73883.html>



Lampa wisząca VETRO III 7641 Nowodorski

Cena	699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	7641
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	szkło
Kolor przeważający	odcienie czerni
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	lampy wiszące 31-40cm
Źródło światła	E27
Ilość źródeł światła	3

Opis produktu

Lampa wisząca VETRO III 7641 Nowodorski

Oto opis produktu "Lampa wisząca VETRO III":

- Symbol: 7641
- Typ źródła światła: E27
- Maksymalna moc: 25W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 3
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20 (chroni przed zanieczyszczeniami stałymi o średnicy większej niż 12 mm)
- Wysokość: maksymalnie 100 cm
- Szerokość: 40 cm
- Wysokość podsufitki: 3 cm
- Szerokość podsufitki: 34 cm
- Materiał wiodący: Szkło
- Materiał dodatkowy I: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Dymiony
- Kolor uzupełniający I: Czarny
- Symbol koloru uzupełniającego I: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: 220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek

Lampa wisząca VETRO III o symbolu 7641 korzysta z typu źródła światła E27. Maksymalna moc lampy wynosi 25W i obsługuje tylko technologię LED. Źródła światła są wymienne, a lampa nie zawiera w zestawie źródła światła.

Lampa posiada 3 punkty świetlne, zgrupowane w jednej sekcji świetlnej. Stopień ochrony IP20 oznacza, że jest chroniona przed zanieczyszczeniami stałymi o średnicy większej niż 12 mm.

Wymiary lampy to maksymalnie 100 cm wysokości i 40 cm szerokości. Wysokość podsufitki wynosi 3 cm, a szerokość podsufitki to 34 cm.

Materiałem wiodącym jest szkło, a dodatkowym materiałem jest stal lakierowana. Kolor wiodący to dymiony, a kolor uzupełniający to czarny. Symbol koloru uzupełniającego to P013 RAL 9005.

Lampa VETRO III działa w częstotliwości 50/60 Hz i jest zasilana napięciem 220-230 V. Klasyfikowana jest jako klasa I pod względem ochrony. Może być zamontowana za pomocą metody montażu mostek.