

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/lampa-wiszaca-viviane-gray-6773-zarowki-led-gratis-p-26075.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Lampa wisząca VIVIANE GRAY 6773 + Żarówki LED Gratis

Cena	659,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	6773
Kod producenta	6773
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	tkanina
Kolor przeważający	odcienie szarego
Styl	nowoczesny
Szerokość lampy	lampy wiszące 61-70cm
Źródło światła	E27
Ilość źródeł światła	3

Opis produktu

Lampa wisząca VIVIANE GRAY 6773

Delikatna lampa wisząca nadająca uroku pomieszczeniu. Dzięki podstawowej gamie kolorystycznej Viviane (biały, czarny, szary), lampa z łatwością wtopi się w otoczenie. Promienie światła przenikają góra i dołem lampy stwarzając dobrze wyglądający efekt. Czyszczenie nie sprawia problemu dzięki łatwo zdejmowalnej tafli szkła - wystarczy odkręcić śrubkę, położyć szkło na czymś, przetrzeć je i ponownie zamontować. Poza ładnym wyglądem, Viviane charakteryzuje się również popularnością. **Jest niczym Marilyn Monroe na suficie.**

Oto opis lampy wiszącej VIVIANE I:

- Symbol: 6773
- Typ źródła światła: E27
- Maksymalna moc: 25W tylko LED (przeznaczony do użytku z wymiennymi żarówkami LED o maksymalnej mocy 25W)
- Źródła światła: Wymienne (możliwość wymiany źródła światła)
- Zawiera źródło światła: Nie (w zestawie nie znajduje się źródło światła)
- Ilość punktów świetlnych: 3
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20 (chroniony przed cząstkami większymi niż 12,5 mm, bez ochrony przed wilgocią)
- Wysokość: maksymalnie 108 cm (możliwość regulacji wysokości)
- Szerokość: 63 cm
- Wysokość podsufitki: 3 cm

- Szerokość podsufitki: 15 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 16 cm
- Modyfikacja wysokości: Możliwa przez elektryka z uprawnieniami SEP (elektryk z odpowiednimi uprawnieniami może dostosować wysokość lampy)
- Materiał wiodący: Tkanina
- Materiał dodatkowy I: Szkło
- Materiał dodatkowy II: Chrom
- Kolor wiodący: Szary
- Kolor uzupełniający I: Biały
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I (podwójna izolacja)
- Metoda montażu: Mostek