Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 13:58

Link do produktu: https://www.lafabryka.pl/mono-blackgold-10239-p-86584.html



Reflektor na szynoprzewód 3-fazowy CTLS MONO BLACK/GOLD 10239 Nowodvorski

Cena	**139,00 zł**
Czas wysyłki	**od 5 do 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**10239N**
Producent	**Nowodvorski**
Materiał wykonania	**metal**
Kolor przeważający	**odcienie czerni**
Styl	**nowoczesny**
Źródło światła	**GU10**
Ilość źródeł światła	**1**

Opis produktu

Reflektor na szynoprzewód 3-fazowy CTLS MONO BLACK/GOLD 10239 Nowodvorski

Oto opis produktu CTLS MONO:

- Symbol: 10239
- Typ źródła światła: GU10
- Maksymalna moc: 10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20
- Wysokość: 170 mm
- Szerokość: 90 mm
- Długość: 150 mm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 105 mm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 55 mm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne ABS
- Kolor wiodący: Czarny
- Kolor uzupełniający I: Złoty
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Symbol koloru uzupełniającego I: P021
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Do systemu Commercial Track Lights

CTLS MONO to lampa o symbolu 10239, która wykorzystuje źródło światła GU10. Maksymalna moc lampy wynosi 10W i jest przeznaczona tylko dla diod LED. Produkt posiada wymienne źródła światła, ale nie zawiera ich w zestawie. Lampa ma jeden punkt świetlny i jedną sekcję świetlną. Stopień ochrony IP20 oznacza, że lampa jest chroniona przed cząstkami stałymi większymi niż 12,5 mm.

Wymiary lampy to 170 mm wysokości, 90 mm szerokości i 150 mm długości. Abażur/klosz/reflektor ma wysokość 105 mm i szerokość 55 mm. Lampa wykonana jest ze stalowej konstrukcji lakierowanej, a dodatkowym materiałem jest tworzywo sztuczne ABS. Kolor wiodący lampy to czarny, a kolor uzupełniający to złoty. Odpowiadające im symbole kolorów to P013 RAL 9005 dla koloru wiodącego i P021 dla koloru uzupełniającego.

Lampa CTLS MONO działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Jest klasy ochronności II, co oznacza podwójną izolację elektryczną. Metoda montażu polega na dołączeniu lampy do systemu Commercial Track Lights, co zapewnia prostą instalację i umożliwia dostosowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 11 42-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10