

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/mono-surface-vi-white-7832-nowodvorski-p-74065.html>



## MONO SURFACE VI WHITE 7832 Nowodvorski

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Cena                 | <b>699,00 zł</b>                                                     |
| Dostępność           | <b>Dostępny</b>                                                      |
| Czas wysyłki         | <b>od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień</b> |
| Numer katalogowy     | <b>7832</b>                                                          |
| Producent            | <b>Nowodvorski</b>                                                   |
| Materiał wykonania   | <b>metal</b>                                                         |
| Kolor przeważający   | <b>odcienie bieli</b>                                                |
| Styl                 | <b>nowoczesny</b>                                                    |
| Źródło światła       | <b>GU10</b>                                                          |
| Ilość źródeł światła | <b>6</b>                                                             |

### Opis produktu

## MONO SURFACE VI WHITE 7832 Nowodvorski

Oto opis produktu:

- Symbol: 7832
- Typ źródła światła: GU10
- Max moc: 10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 6
- Ilość sekcji świetlnych: 2
- Podział sekcji: 3/3
- IP: IP20
- Wysokość: 6-11 cm
- Szerokość: 5.5-20 cm
- Długość: 200-214 cm
- Szerokość podsufitki: 4 cm
- Długość podsufitki: 200 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 10.5 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 5.5 cm
- Kształt otworu: Prostokątny
- Wymiary otworu: 199x3.1 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy II: Tworzywo sztuczne ABS
- Kolor wiodący: Biały
- Symbol koloru wiodącego: P004 RAL 9003
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: 220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż podtynkowy

