


Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/mono-surface-white-gold-i-7683-nowodvorski-p-73987.html>



MONO SURFACE white -gold I 7683 Nowodvorski

Cena	119,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	7683
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie bieli
Styl	nowoczesny
Źródło światła	GU10
Ilość źródeł światła	1

Opis produktu

MONO SURFACE white -gold I 7683 Nowodvorski

Opis produktu:

Lampa podtynkowa MONO SURFACE to stylowe i funkcjonalne oświetlenie, które doskonale wpasuje się w każde wnętrze. Posiada jedno źródło światła GU10, które można łatwo wymieniać. Lampa nie zawiera źródła światła w zestawie.

Główne cechy produktu:

- Symbol: 7683
- Typ źródła światła: GU10
- Maksymalna moc: 10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20 (chroniony przed cząstkami większymi niż 12,5 mm)
- Wysokość: 6-11 cm
- Szerokość: 5.5 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 10.5 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 5.5 cm
- Kształt otworu: Okrągły
- Wymiary otworu: 3.5x3.5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne ABS
- Kolor wiodący: Biały
- Kolor uzupełniający I: Złoty
- Symbol koloru wiodącego: P004 RAL 9003
- Symbol koloru uzupełniającego I: P021
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: 220-230 V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Montaż podtynkowy

Lampa podtynkowa MONO SURFACE to eleganckie oświetlenie, które można zamontować wewnątrz ściany, sufitu lub innego elementu

wykończeniowego. Oferuje ona jedno źródło światła GU10, które można łatwo wymieniać, zapewniając elastyczność w doborze oświetlenia. Lampa wykonana jest z lakierowanej stali i tworzywa sztucznego ABS, co gwarantuje trwałość i wytrzymałość. Jej minimalistyczny design w kolorze białym pasuje do różnych stylów wnętrz. Dodatkowo, ozdobne złote akcenty nadają lampie elegancki wygląd. Lampa podtynkowa MONO SURFACE ma napięcie 220-230 V, częstotliwość 50/60 Hz i klasę ochronności II. Możliwość montażu podtynkowego sprawia, że jest łatwa w instalacji i idealna do stworzenia dyskretnego oświetlenia w pomieszczeniach.