

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/mono-white-gold-iv-7776-nowodvorski-p-73946.html>



MONO white-gold IV 7776 Nowodvorski

Cena	349,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	7776
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie bieli
Styl	nowoczesny
Źródło światła	GU10
Ilość źródeł światła	4

Opis produktu

MONO white-gold IV 7776 Nowodvorski

Oto opis produktu - listwa MONO IV:

- Symbol: 7776
- Typ źródła światła: GU10
- Max moc: 10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 4
- Ilość sekcji świetlnych: 2
- Podział sekcji: 2/2
- IP: IP20

Opis: Listwa MONO IV to stylowe oświetlenie sufitowe, które zapewnia równomierne oświetlenie różnych obszarów w pomieszczeniu. Posiada 4 punkty świetlne, podzielone na dwie sekcje po 2 punkty świetlne w każdej. Dzięki temu można skierować światło w różne kierunki i uzyskać odpowiednie rozproszenie.

Listwa jest kompatybilna z żarówkami GU10 o maksymalnej mocy 10W (tylko LED) i posiada wymienne źródła światła. Nie zawiera zestawu montażowego, dlatego wymaga odpowiedniego przygotowania i montażu.

Wykonana jest z lakierowanej stali, a dodatkowe elementy z tworzywa sztucznego ABS. Jej kolor wiodący to biały (Symbol koloru wiodącego: P004 RAL 9003), co nadaje jej nowoczesny wygląd. Dodatkowo, listwa ma uzupełniający kolor złoty (Symbol koloru uzupełniającego I: P021), który dodaje elegancji i luksusowego akcentu.

- Wysokość: 8-13 cm
- Szerokość: 5.5-20 cm
- Długość: 118-130 cm
- Wysokość podsufitki: 2 cm
- Szerokość podsufitki: 4 cm
- Długość podsufitki: 118 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 10.5 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 5.5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne ABS

- Kolor wiodący: Biały
- Symbol koloru wiodącego: P004 RAL 9003
- Kolor uzupełniający I: Żółty
- Symbol koloru uzupełniającego I: P021
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: 220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Mostek