

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/oprawa-liniowa-focus-out-led-9w-do-systemu-szynowego-lvm-10145-nowodvorski-p-86408.html>



Oprawa liniowa FOCUS OUT LED 9W do systemu szynowego LVM 10145 Nowodvorski

Cena	319,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	10145
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie czerni
Styl	nowoczesny
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Barwa światła LED	ciepła

Opis produktu

Oprawa liniowa FOCUS OUT LED 9W do systemu szynowego LVM 10145 Nowodvorski

Oto opis produktu - Oprawa liniowa FOCUS OUT LED 9W do 1-obwodowych szynoprzewodów magnetycznych:

- Symbol: 10145
- Typ źródła światła: LED
- Max moc: 9W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- IP: IP20
- Żywotność: 30000h
- Wysokość: 10 cm
- Szerokość: 5.5 cm
- Długość: 21 cm

Oprawa liniowa FOCUS OUT LED 9W jest przeznaczona do 1-obwodowych szynoprzewodów magnetycznych. Wyposażona jest w zintegrowane źródło światła LED o maksymalnej mocy 9W. Oprawa jest dostarczana z wmontowanym źródłem światła, co oznacza, że nie trzeba go dokupować osobno. Posiada klasę ochronności IP20, co oznacza, że jest chroniona przed cząstkami stałymi większymi niż 12,5 mm i nie jest

wodoodporna. Żywotność oprawy wynosi 30000 godzin, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie.

Oprawa ma wymiary: wysokość 10 cm, szerokość 5.5 cm i długość 21 cm. Wykonana jest z lakierowanego aluminium jako materiału wiodącego, a materiałem dodatkowym jest tworzywo sztuczne. Kolor wiodącej oprawy to czarny, co nadaje jej nowoczesny wygląd.

Oprawa liniowa FOCUS OUT LED 9W emituje światło o temperaturze barwowej 3000K, co zapewnia ciepłe i przyjemne oświetlenie. Posiada strumień świetlny o wartości 800 lm oraz kąt rozsyłu światła wynoszący 30°. CRI (wskaźnik oddawania barw) przekracza 90, co oznacza, że oświetlone przedmioty będą miały naturalne kolory i wysoką jakość wizualną. Oprawa wymaga zasilania napięciem 48 V DC i należy do klasy ochrony III.