

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/oprawa-liniowa-lvm-focus-out-led-15w-4000k-do-1-obwodowych-szynoprzewodow-magnetycznych-10645-nowodvorski-p-91633.html>



## Oprawa liniowa LVM FOCUS OUT LED 15W 4000K do 1-obwodowych szynoprzewodów magnetycznych 10645 Nowodvorski

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Cena                 | <b>275,00 zł</b>                                                     |
| Dostępność           | <b>Dostępny</b>                                                      |
| Czas wysyłki         | <b>od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień</b> |
| Numer katalogowy     | <b>10645</b>                                                         |
| Producent            | <b>Nowodvorski</b>                                                   |
| Materiał wykonania   | <b>metal</b>                                                         |
| Kolor przeważający   | <b>odcienie czerni</b>                                               |
| Styl                 | <b>nowoczesny</b>                                                    |
| Źródło światła       | <b>LED zintegrowane</b>                                              |
| Ilość źródeł światła | <b>1</b>                                                             |
| Barwa światła LED    | <b>neutralna</b>                                                     |

### Opis produktu

#### Oprawa liniowa LVM FOCUS OUT LED 15W 4000K do 1-obwodowych szynoprzewodów magnetycznych 10645 Nowodvorski

Oprawa liniowa LVM FOCUS OUT LED 15W 4000K to oświetlenie LED przeznaczone do 1-obwodowych szynoprzewodów magnetycznych, produkowane przez firmę Nowodvorski. Poniżej znajduje się opis tego produktu:

- Symbol: 10645
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 15W
- Źródła światła: Zintegrowane (
- Stopień ochrony IP: IP20
- Żywotność: 30000 godzin
- Wysokość: 10 cm
- Szerokość: 5.5 cm
- Długość: 39.5 cm
- Materiał wiodący: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne

- Kolor wiodący: Czarny
- Temperatura barwowa: 4000K (neutralna biel)
- Strumień świetlny: 1400 lm
- Kąt świecenia: 30°
- CRI (Color Rendering Index): powyżej 90
- Napięcie: DC 48 V
- Klasa ochronności: III