

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/oprawa-podtynkowa-leonis-3-kit-4000k-49200103-nordlux-p-91056.html>

## Oprawa podtynkowa Leonis 3-Kit 4000K 49200103 Nordlux



|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Cena                 | <b>106,29 zł</b>                                                     |
| Dostępność           | <b>Dostępny - z terminem realizacji</b>                              |
| Czas wysyłki         | <b>od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień</b> |
| Numer katalogowy     | <b>49200103</b>                                                      |
| Producent            | <b>nordlux</b>                                                       |
| Materiał wykonania   | <b>tworzywo sztuczne</b>                                             |
| Kolor przeważający   | <b>odcienie czerni</b>                                               |
| Styl                 | <b>nowoczesny</b>                                                    |
| Źródło światła       | <b>LED zintegrowane</b>                                              |
| Ilość źródeł światła | <b>1</b>                                                             |
| Klasa szczelności    | <b>IP65</b>                                                          |
| Barwa światła LED    | <b>neutralna</b>                                                     |

### Opis produktu

#### Oprawa podtynkowa Leonis 3-Kit 4000K 49200103 Nordlux

- Materiał wykonania: plastik
- Kolor: czarny
- Wysokość: 3,6 cm
- Szerokość: 6,8 cm
- Szerokość otworu montażowego: 4,6 cm
- Wysokość otworu montażowego: 8,5 cm
- Źródło światła: LED
- Ilość źródeł światła: 1
- Moc: 1x4,5W
- Strumień świetlny: 400lm
- Barwa światła: 4000K biała neutralna
- Klasa szczelności: IP65
- Żywotność: 20000h
- Ra: 80
- Kąt świecenia: 360°
- Napięcie: 220-240V

Leonis to prosta oprawa typu downlight o niewielkiej wysokości montażowej. Ze zintegrowaną diodą LED, plastikową ramką i ciepłym, białym światłem (4000 kelwinów). Leonis jest szybki i łatwy w instalacji, ma elastyczną średnicę cięcia (ø68-73/76 mm) i umożliwia równoległe połączenie. Wysoki stopień ochrony (IP65) oznacza, że Leonis jest szczególnie odpowiedni do łazienki.

