Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 07:52

Link do produktu: https://www.lafabryka.pl/oprawa-podtynkowa-mono-surface-solid-brass-iii-7746-nowodvorski-p-74001.html



Oprawa podtynkowa MONO SURFACE solid brass III 7746 Nowodvorski

Cena	**399,00 zł**
Czas wysyłki	**od 5 do 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**7746N**
Producent	**Nowodvorski**
Materiał wykonania	**metal**
Kolor przeważający	**odcienie mosiądzu**
Styl	**nowoczesny**
Źródło światła	**GU10**
Ilość źródeł światła	**3**

Opis produktu

MONO SURFACE solid brass III 7746 Nowodvorski

Główne cechy produktu:

- Symbol: 7746
- Typ źródła światła: GU10
- Maksymalna moc: 10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 3
- Stopień ochrony IP: IP20 (chroniony przed cząstkami większymi niż 12,5 mm)
- Wysokość: 6-11 cm
- Szerokość: 5.5-20 cm
- Długość: 70-84 cm
- Szerokość podsufitki: 4 cm
- Długość podsufitki: 70 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 10.5 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 5.5 cm
- Kształt otworu: Prostokątny
- Wymiary otworu: 69x3.1 cm
- Materiał wiodący: Lity mosiądz
- Materiał dodatkowy I: Aluminium lakierowane
- Materiał dodatkowy II: Tworzywo sztuczne ABS
- Kolor wiodący: Mosiądz
- Kolor uzupełniający I: Czarny
- Symbol koloru uzupełniającego I: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: 220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż podtynkowy

Lampa podtynkowa MONO SURFACE III została wykonana z solidnego i wytrzymałego latego mosiądzu, co nadaje jej trwałość i elegancję. Aluminium lakierowane i tworzywo sztuczne ABS zostały użyte jako materiały dodatkowe, podkreślając estetyczny wygląd lampy.

Kolor wiodący lampy to mosiądz, który dodaje wnętrzu wyrafinowanego charakteru. Dodatkowo, czarny kolor uzupełniający nadaje kontrast i

stylowy akcent. Symbol koloru uzupełniającego to P013 RAL 9005.

Lampa podtynkowa MONO SURFACE III jest zasilana napięciem 220-230 V przy częstotliwości 50/60 Hz. Posiada klasę ochronności I, co oznacza, że jest uziemiona i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Metoda montażu polega na montażu podtynkowym, co pozwala na estetyczne i dyskretne umieszczenie lampy w ścianie.

Ta lampa podtynkowa MONO SURFACE III to doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnego oświetlenia, które łączy w sobie funkcjonalność, styl i wysoką jakość wykonania.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 11 42-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10