

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/oprawa-stropowa-dot-8826-nowodvorski-p-43514.html>



Oprawa stropowa DOT 8826 Nowodvorski

Cena	155,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8826
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie czerni
Styl	nowoczesny
Źródło światła	GU10
Ilość źródeł światła	1

Opis produktu

Oprawa stropowa DOT 8826 Nowodvorski

Oto opis produktu - lampa punktowa podtynkowa DOT o symbolu 8826:

- Symbol: 8826
- Typ źródła światła: GU10
- Maksymalna moc: 10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne (nie jest zawarte w zestawie)
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Klasa szczelności (IP): IP20
- Wysokość: 11.5-13.5 cm
- Szerokość: 13.7 cm
- Kształt otworu: Okrągły
- Wymiary otworu: fi.12.9 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Czarny
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz

- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż podtynkowy

Lampa punktowa podtynkowa DOT (symbol 8826) wykorzystuje źródło światła typu GU10. Maksymalna moc wynosi 10W i można używać tylko żarówki LED o odpowiednich parametrach. Źródła światła są wymienne, ale nie są one zawarte w zestawie.

Lampa posiada jeden punkt świetlny. Klasa szczelności IP20 oznacza, że jest ona odpowiednia do użytku w suchych pomieszczeniach.

Wymiary lampy mogą się różnić w zależności od regulacji. Wysokość może wynosić od 11.5 do 13.5 cm, a szerokość wynosi 13.7 cm. Otwór montażowy ma kształt okrągły, a jego wymiary to fi.12.9 cm.

Materiałem wiodącym jest stal lakierowana, a kolor wiodący to czarny. Symbol koloru wiodącego to P013 RAL 9005.

Lampa DOT działa przy częstotliwości 50/60 Hz i zasilaniu ~220-230 V. Klasa ochronności to I, co oznacza, że lampa ma podwójną izolację. Metoda montażu polega na montażu podtynkowym, co oznacza, że lampa jest montowana wewnątrz powierzchni, takiej jak ściana lub sufit.