

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/oprawa-stropowa-eye-fit-black-i-9400-nowodvorski-p-36144.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Oprawa stropowa EYE FIT BLACK I 9400 Nowodvorski

Cena	99,00 zł
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	9400
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie czerni
Styl	nowoczesny
Źródło światła	GU10
Ilość źródeł światła	1

Opis produktu

Oprawa stropowa EYE FIT BLACK I 9400 Nowodvorski

Lampa punktowa podtynkowa EYE FIT I to stylowa i funkcjonalna lampa, która montowana jest podtynkowo. Oto opis produktu:

- Symbol: 9400
- Typ źródła światła: GU10
- Max moc: 1x10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: 9-17 cm
- Szerokość: 7,5-14 cm
- Długość: 7,5-14 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 9.6 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 5.5 cm
- Kształt otworu: Okrągły
- Wymiary otworu: 6x6 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Stal
- Kolor wiodący: Czarny
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż podtynkowy
- Zawiera zestaw montażowy: Nie

Lampa punktowa podtynkowa EYE FIT I jest idealna do oświetlenia punkowego w różnych pomieszczeniach, takich jak korytarze, hol, czy wnętrza komercyjne. Jej minimalistyczny design i kształt otworu w formie okręgu nadają elegancji i nowoczesności.

Lampa jest wykonana z lakierowanej stali, co zapewnia trwałość i wysoką jakość wykonania. Kolor wiodący to czarny, co dodaje lampie wyrazistości i kontrastu. Możliwość regulacji wysokości (9-17 cm) oraz szerokości i długości (7,5-14 cm) pozwala dostosować ją do indywidualnych preferencji i potrzeb oświetleniowych.

Lampa EYE FIT I obsługuje źródła światła GU10, a jej maksymalna moc wynosi 1x10W tylko LED. Źródła światła są wymienne, co daje elastyczność w doborze odpowiednich żarówek. Lampa jest zgodna z klasą ochronności I i posiada IP20, co oznacza, że jest przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń o normalnych warunkach środowiskowych.