

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/oprawa-stropowa-eye-fit-black-ii-9398-nowodvorski-p-35764.html>

Oprawa stropowa EYE FIT BLACK II 9398 Nowodvorski



Cena	139,00 zł
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	9398
Kod producenta	9398
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie czerni
Styl	nowoczesny
Źródło światła	GU10
Ilość źródeł światła	2

Opis produktu

Oprawa stropowa EYE FIT BLACK II 9398 Nowodvorski

Lampa punktowa podtynkowa EYE FIT II to nowoczesne oświetlenie, które może być używane w różnych aplikacjach. Oto opis produktu:

- Symbol: 9398
- Typ źródła światła: GU10
- Maksymalna moc: 2x10W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 2
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- Klasa szczelności: IP20
- Wysokość: 10-17 cm
- Szerokość: 8-21 cm
- Długość: 16-29.5 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 9.6 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 5.5 cm
- Kształt otworu: Prostokątny
- Wymiary otworu: 11.5x4.5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Stal
- Kolor wiodący: Czarny
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż podtynkowy

Lampa punktowa podtynkowa EYE FIT II zapewnia doskonałe oświetlenie punktowe w pomieszczeniach. Możesz zamontować ją podtynkowo, co daje dyskretne i eleganckie efekty. Lampa wykorzystuje źródła światła typu GU10, które są wymienne, ale nie są zawarte w zestawie. Posiada dwa punkty świetlne w jednej sekcji, co pozwala na skierowanie światła w różnych kierunkach.

Konstrukcja lampy wykonana jest z lakierowanej stali, co zapewnia trwałość i elegancki wygląd. Dodatkowo, materiał dodatkowy I to stal, co dodaje stabilności i wytrzymałości. Lampa jest dostępna w kolorze czarnym, który dodaje charakteru i pasuje do różnych stylów wnętrz.

Lampa punktowa podtynkowa EYE FIT II ma klasę ochronności I, co oznacza, że jest uziemiona dla dodatkowego bezpieczeństwa. Montaż odbywa się podtynkowo.