Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 11:49

Link do produktu: https://www.lafabryka.pl/oprawa-stropowa-mod-black-i-9417-nowodvorski-p-35694.html

Oprawa stropowa MOD BLACK I 9417 Nowodvorski



Cena	**165,00 zł**
Czas wysyłki	**od 5 do 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**9417N**
Kod producenta	**9417**
Producent	**Nowodvorski**

Opis produktu

Oprawa stropowa MOD BLACK I 9417 Nowodvorski

Opis produktu dla lampy punktowej podtynkowej MOD I o symbolu 9417:

- Symbol: 9417
- Typ źródła światła: GU10 ES111
- Max moc: 15W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP20
- Wysokość: 8.5 cm
- Szerokość: 13.5 cm
- Długość: 13.5 cm
- Kształt otworu: Prostokątny
- Wymiary otworu: 11.9x11.9 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Czarny
- Symbol koloru wiodącego: P013 RAL 9005
- Częstotliwość: 50/60 Hz

- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż podtynkowy

Lampa punktowa podtynkowa MOD I (symbol 9417) to eleganckie oświetlenie, które umożliwia subtelne i skierowane oświetlenie wybranych obszarów w Twoim wnętrzu. Lampa jest wyposażona w typ źródła światła GU10 ES111, obsługujący maksymalną moc 15W tylko LED. Źródła światła nie są zawarte w zestawie i można je wymieniać według własnych preferencji.

Lampa punktowa podtynkowa MOD I ma jeden punkt świetlny, który zapewnia skupione oświetlenie w jednym miejscu. Jest to idealne rozwiązanie do podkreślenia konkretnych elementów wnętrza, takich jak obrazy, półki czy architektoniczne detale.

Wymiary lampy to 8.5 cm wysokości, 13.5 cm szerokości i 13.5 cm długości, a kształt otworu jest prostokątny o wymiarach 11.9x11.9 cm. Dzięki tym rozmiarom lampa jest kompaktowa i dyskretna, idealnie pasująca do różnych przestrzeni.

Lampa punktowa MOD I wykonana jest z wysokiej jakości stali lakierowanej na czarno, co nadaje jej nowoczesny i elegancki wygląd. Czarny kolor wiodący (symbol P013 RAL 9005) dodaje lampie wyrazistości i kontrastu.

Lampa posiada klasę ochronności I, co oznacza podwójne zabezpieczenie izolacji. Częstotliwość zasilania wynosi 50/60 Hz, a napięcie to ~220-230 V. Montaż odbywa się podtynkowo, co umożliwia ukrycie lampy w ścianie i uzyskanie efektu subtelnej iluminacji.

Producent zaleca żarówki ES111 LED LENS 9345, 9343 lub LED DIFFUSER 9344, 9342 dostępne w naszej ofercie

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 11 42-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10