

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/oprawa-wpuszczana-ip44-cl-kos-led-8w-4000k-white-biala-8781-nowodvorski-p-64298.html>



Oprawa wpuszczana IP44 CL KOS LED 8W, 4000K WHITE biała 8781 Nowodvorski

Cena	63,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8781
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Kolor przeważający	odcienie bieli
Styl	klasyczny
Źródło światła	LED zintegrowane
Klasa szczelności	IP44
Barwa światła LED	neutralna

Opis produktu

Oprawa wpuszczana IP44 CL KOS LED 8W, 4000K WHITE biała 8781 Nowodvorski

Oto opis produktu - CL KOS LED 8W 4000K IP44:

- Symbol: 8781
- Typ źródła światła: LED
- Max moc: 8W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP44/20
- Żywotność: 50000h
- Klasa efektywności energetycznej: E
- Gwarancja: 5 lat
- Wysokość: 35 mm
- Szerokość: 120 mm

- Kształt otworu: Okrągły
- Wymiary otworu: 10 cm
- Materiał wiodący: Tworzywo sztuczne
- Kolor wiodący: Biały
- Temperatura barwowa: 4000K
- Strumień: 670 lm
- Kąt: 100°
- CRI: ≥ 80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: $\sim 220-230$ V
- Klasa ochronności: II
- Metoda montażu: Montaż podtynkowy

CL KOS LED 8W 4000K IP44 to lampa oświetleniowa wyposażona w źródło światła LED o mocy 8W. Źródło światła jest zintegrowane z lampą, co oznacza, że nie wymaga dodatkowych elementów do podłączenia.

Lampa posiada klasę ochronności IP44/20, co oznacza, że jest odporna na zachlapania wodą i jest odpowiednia do użytku w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienka.

Żywotność lampy wynosi 50000 godzin, co zapewnia długotrwałe użytkowanie. Klasa efektywności energetycznej E wskazuje na umiarkowaną efektywność energetyczną lampy. Lampa objęta jest 5-letnią gwarancją, co gwarantuje jej jakość i trwałość.

Wymiary lampy wynoszą 35 mm wysokości i 120 mm szerokości. Kształt otworu jest okrągły, a wymiary otworu wynoszą 10 cm.

Lampa wykonana jest z tworzywa sztucznego o kolorze białym, co nadaje jej estetyczny wygląd.

Temperatura barwowa wynosi 4000K, co zapewnia neutralne, białe światło. Strumień świetlny wynosi 670 lm, a kąt świecenia wynosi 100°. Wartość CRI wynosi ≥ 80 , co oznacza dobrą reprodukcję kolorów.

Lampa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu $\sim 220-230$ V. Należy do klasy ochronności II, co oznacza podwójną izolację ochronną. Lampa jest przeznaczona do montażu podtynkowego.