

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/oprawa-wpuszczana-picco-led-m-9105-ip67-nowodvorski-p-41944.html>

Oprawa wpuszczana PICCO LED M 9105 IP67 Nowodvorski

Cena	159,00 zł
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	9105
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	odcienie srebra
Styl	klasyczny
Źródło światła	LED zintegrowane
Ilość źródeł światła	1
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu

Oprawa wpuszczana PICCO LED M 9105 IP67 Nowodvorski

Oto opis lampy najazdowej PICCO LED M o symbolu 9105:

- Symbol: 9105
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 2W
- Źródła światła: Zintegrowane (zawarte w zestawie)
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Klasa szczelności (IP): IP67
- Żywotność: 10000h
- Wysokość: 9 cm
- Szerokość: 6 cm
- Kształt otworu: Okrągły
- Wymiary otworu: 5.5 cm
- Materiał wiodący: Aluminium
- Kolor wiodący: Srebrny
- Kolor uzupełniający: Czarny

- Temperatura barwowa: 3000K
- Strumień świetlny: 80 lm
- Kąt świecenia: 25 °
- CRI (Color Rendering Index): ≥ 80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni
- Zawiera zestaw montażowy: Tak

Lampa najazdowa PICCO LED M (symbol 9105) wykorzystuje źródło światła LED o maksymalnej mocy 2W. Źródło światła jest zintegrowane i jest zawarte w zestawie. Lampa posiada jeden punkt świetlny. Posiada klasę szczelności IP67, co oznacza, że jest całkowicie odporna na pył oraz może być zanurzana w wodzie na głębokość do 1 metra przez krótki czas.

Wymiary lampy wynoszą 9 cm wysokości i 6 cm szerokości. Kształt otworu montażowego jest okrągły, a jego średnica wynosi 5.5 cm.

Korpus lampy wykonany jest z aluminium. Kolor wiodący lampy to srebrny, a kolor uzupełniający to czarny.

Lampa emituje światło o temperaturze barwowej 3000K, co odpowiada ciepłemu białemu światłu. Strumień świetlny wynosi 80 lm, a kąt świecenia to 25°, co zapewnia skupione światło w wąskim kierunku. CRI (Color Rendering Index) wynosi ≥ 80 , co oznacza, że lampa zapewnia dobrą reprodukcję barw. Działa przy standardowej częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Ma klasę ochronności I, co oznacza podwójną izolację ochronną. Metoda montażu to montaż bezpośredni, a zestaw montażowy jest dołączony w komplecie.