

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/oslo-led-90-7518-p-79056.html>



Lampa ścienna regulowana z włącznikiem OSLO LED 90 7518 Nowodvorski

Cena	379,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	7518
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	drewno
Kolor przeważający	odcienie drewna
Styl	nowoczesny
Źródło światła	T8
Ilość źródeł światła	1

Opis produktu

Lampa ścienna regulowana z włącznikiem OSLO LED 90 7518 Nowodvorski

Oto opis produktu dla lampy ściennej regulowanej z włącznikiem OSLO LED 90:

- Symbol: 7518
- Typ źródła światła: LED TUBE T8
- Maksymalna moc: 16W
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20
- Wysokość: 12 cm
- Szerokość: 98 cm
- Odstawalność od ściany: 6,5-10 cm

Lampa ścienna regulowana z włącznikiem OSLO LED 90 to designerskie oświetlenie, które doda elegancji i funkcjonalności Twojemu wnętrzu. Może być stosowana jako oświetlenie ogólne lub skierowane oświetlenie punktowe, w zależności od Twoich preferencji.

Lampa wykorzystuje źródło światła typu LED TUBE T8 o maksymalnej mocy 16W. Źródła światła są wymienne, co ułatwia ich wymianę w przypadku potrzeby. Lampa jest dostarczana z zamontowanym źródłem światła, więc nie trzeba go dokupować osobno.

Posiada 1 punkt świetlny, który można regulować, umożliwiając dostosowanie kierunku i natężenia światła do swoich preferencji. Regulacja pozwala na skierowanie światła w wybranym kierunku, co umożliwia stworzenie odpowiednich warunków oświetleniowych w pomieszczeniu.

Wymiary lampy to 12 cm wysokości i 98 cm szerokości. Odstawalność lampy od ściany wynosi od 6,5 do 10 cm, co daje możliwość regulacji odległości i dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Lampa wykonana jest z drewna, co nadaje jej naturalny i wyjątkowy wygląd. Materiałem dodatkowym jest stal lakierowana, która zapewnia trwałość i stabilność konstrukcji. Kolor wiodący lampy to dębowy, a kolor uzupełniający to biały, oznaczony symbolem P004 RAL 9003.

Lampa zasilana jest z częstotliwością 50/60 Hz, a napięcie zasilania wynosi 220-230 V. Posiada klasę ochronności I, co oznacza, że jest podwójnie izolowana.

Metoda montażu lampy to montaż bezpośredni, co umożliwia łatwe i bezproblemowe zamontowanie jej na ścianie.