

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/plafon-agnes-ip44-round-led-black-32w-48-5-cm-8184-nowodvorski-p-66540.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Plafon AGNES IP44 ROUND LED BLACK 32W 48,5 cm 8184 Nowodvorski

Cena	375,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	8184
Producent	Nowodvorski
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Kolor przeważający	odcienie czerni
Styl	klasyczny
Szerokość lampy	plafony 41-50cm
Źródło światła	LED zintegrowane
Klasa szczelności	IP44
Barwa światła LED	neutralna

Opis produktu

Plafon AGNES ROUND LED BLACK 32W 48,5 cm 8184 Nowodvorski

Oto opis produktu - Plafon AGNES ROUND LED 32W 4000K:

- Symbol: 8184
- Typ źródła światła: LED
- Max moc: 32W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Ilość punktów świetlnych: 1
- IP: IP44
- Żywotność: 20000h
- Wysokość: 5 cm
- Szerokość: 49 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne PMMA

- Kolor wiodący: Czarny
- Temperatura barwowa: 4000K
- Strumień: 2300 lm
- Kąt: 120°
- CRI: ≥ 80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Plafon AGNES ROUND LED 32W 4000K to oświetlenie sufitowe z zintegrowanym źródłem światła LED o mocy 32W. Lampa posiada 1 punkt świetlny i jest przeznaczona do montażu bezpośredniego.

Lampa ma klasę ochronności IP44, co oznacza, że jest chroniona przed pyłem i wilgocią, co czyni ją odpowiednią do montażu w łazience lub innych pomieszczeniach wilgotnych.

Żywotność lampy wynosi 20000 godzin, co zapewnia długotrwałe użytkowanie.

Wymiary lampy wynoszą 5 cm wysokości i 49 cm szerokości. Lampa wykonana jest z lakierowanej stali, a materiałem dodatkowym jest tworzywo sztuczne PMMA. Kolor wiodący lampy to czarny.

Temperatura barwowa lampy wynosi 4000K, co zapewnia neutralne białe światło. Strumień świetlny wynosi 2300 lm, a kąt świecenia to 120°. Wartość CRI wynosi ≥ 80 , co oznacza dobrą reprodukcję kolorów.

Lampa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Należy do klasy ochronności I, co oznacza podwójną izolację. Metoda montażu to montaż bezpośredni.