

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/plafon-cameron-9682-nowodvorsk-p-31307.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Plafon CAMERON 9682 Nowodvorsk

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Cena                 | <b>539,00 zł</b>                                                     |
| Dostępność           | <b>Dostępny - z terminem realizacji</b>                              |
| Czas wysyłki         | <b>od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień</b> |
| Numer katalogowy     | <b>9682</b>                                                          |
| Kod producenta       | <b>9682</b>                                                          |
| Producent            | <b>Nowodvorski</b>                                                   |
| Materiał wykonania   | <b>tkanina</b>                                                       |
| Kolor przeważający   | <b>odcienie szarego</b>                                              |
| Styl                 | <b>nowoczesny</b>                                                    |
| Szerokość lampy      | <b>plafony 61-70cm</b>                                               |
| Źródło światła       | <b>E27</b>                                                           |
| Ilość źródeł światła | <b>4</b>                                                             |

### Opis produktu

#### Plafon CAMERON 9682 Nowodvorski

Oto opis plafonu CAMERON IV:

- Symbol: 9682
- Typ źródła światła: E27
- Maksymalna moc: 15W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 4
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20
- Wysokość: 18.5 cm
- Szerokość: 65 cm
- Materiał wiodący: Tkanina
- Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne
- Materiał dodatkowy II: Stal lakierowana
- Kolor wiodący: Szary

- Kolor uzupełniający I: Biały
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni