Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 06:42

Link do produktu: https://www.lafabryka.pl/plafon-lid-round-led-35w-4000k-10417-nowodvorski-p-89568.html



Plafon LID ROUND LED 35W 4000K 10417 Nowodvorski

Cena	**159,00 zł**
Cena poprzednia	~~**199,00 zł**~~
Czas wysyłki	**od 5 do 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**10417N**
Producent	**Nowodvorski**
Materiał wykonania	**tworzywo sztuczne**
Kolor przeważający	**odcienie czerni**
Styl	**nowoczesny**
Szerokość lampy	**plafony 21-30cm**
Źródło światła	**LED zintegrowane**
Ilość źródeł światła	**1**
Barwa światła LED	**neutralna**

Opis produktu

Plafon LID ROUND LED 35W 4000K 10417 Nowodvorski

Oto opis produktu plafonu LID ROUND LED 35W 4000K:

- Symbol: 10417
- Typ źródła światła: LED
- Maksymalna moc: 35W
- Źródła światła: Zintegrowane
- Zawiera źródło światła: Tak
- Stopień ochrony IP: IP20
- Żywotność: 30000 godzin
- Wysokość: 4 cm
- Szerokość: 21 cm
- Materiał wiodący: Tworzywo sztuczne
- Kolor wiodący: Czarny
- Temperatura barwowa: 4000K
- Strumień świetlny: 3000 lm
- Kąt rozsyłu światła: 120°
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): powyżej 80
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie zasilania: ~220-230 V
- Klasa ochronności: II

Plafon LID ROUND LED 35W 4000K posiada zintegrowane źródło światła LED o maksymalnej mocy 35W. Jest wyposażony w jeden punkt świetlny, który zapewnia efektywne oświetlenie pomieszczenia. Stopień ochrony IP20 oznacza, że plafon jest odpowiedni do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Plafon ma niski profil, z wysokością wynoszącą 4 cm i szerokością 21 cm, co sprawia, że jest doskonałym rozwiązaniem do montażu na suficie. Jest wykonany z trwałego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, co nadaje mu nowoczesny wygląd.

Parametry techniczne obejmują temperaturę barwową 4000K, która zapewnia neutralne, białe światło. Plafon generuje strumień świetlny o wartości 3000 lm, a szeroki kąt rozsyłu światła wynoszący 120° zapewnia równomierne oświetlenie w pomieszczeniu. Wskaźnik oddawania barw (CRI) wynosi powyżej 80, co oznacza, że kolory są odwzorowane w sposób naturalny.

Plafon działa przy częstotliwości 50/60 Hz i jest przeznaczony do zasilania napięciem ~220-230 V. Jest również klasy ochronności II, co oznacza podwójną izolację elektryczną. Plafon LID ROUND LED 35W 4000K jest przeznaczony do montażu bezpośredniego.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 11 42-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10