

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/plafon-listwa-cross-white-9602-nowodvorski-p-31346.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Plafon Listwa CROSS WHITE 9602 Nowodvorski

Cena	255,00 zł
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	9602
Producent	Nowodvorski

Opis produktu

Listwa CROSS WHITE 9602 Nowodvorski

Oto opis lampy sufitowej CROSS II:

- Symbol: 9602
- Typ źródła światła: GU10 ES111
- Maksymalna moc: 15W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 2
- Ilość sekcji świetlnych: 1
- Stopień ochrony IP: IP20
- Wysokość: 15-20 cm
- Szerokość: 11.5-22 cm
- Długość: 30-37 cm
- Wysokość podsufitki: 3.5 cm
- Szerokość podsufitki: 3.5 cm
- Długość podsufitki: 30 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 9.5 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 11.5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Chrom
- Kolor wiodący: Biały
- Kolor uzupełniający I: Grafitowy

- Symbol koloru wiodącego: P004 RAL 9003
- Symbol koloru uzupełniającego I: P010 RAL 7016
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni
- Zawiera zestaw montażowy: Nie

Lampa sufitowa CROSS II to nowoczesne oświetlenie, które doskonale nadaje się do różnych pomieszczeń. Posiada dwa punkty świetlne z gniazdami GU10 E5111, umożliwiającymi zastosowanie wymiennych źródeł światła o maksymalnej mocy 15W tylko LED. Lampa nie zawiera źródeł światła.

Lampa ma regulowaną wysokość w zakresie 15-20 cm oraz zmienne wymiary szerokości i długości, odpowiednio 11.5-22 cm i 30-37 cm. Podsufitka ma wysokość 3.5 cm, szerokość 3.5 cm i długość 30 cm. Abażur/klosz/reflektor ma wysokość 9.5 cm i szerokość 11.5 cm.

Konstrukcja lampy wykonana jest ze stali lakierowanej, a dodatkowe elementy są chromowane, co nadaje jej nowoczesny wygląd. Kolor wiodący lampy to biały, natomiast kolor uzupełniający to grafitowy. Symbole kolorów to P004 RAL 9003 dla koloru wiodącego i P010 RAL 7016 dla koloru uzupełniającego.

Lampa działa przy napięciu ~220-230 V i częstotliwości 50/60 Hz. Posiada klasę ochronności I, co oznacza, że jest zabezpieczona przed porażeniem prądem. Montaż lampy odbywa się bezpośrednio na suficie, zapewniając stabilne i trwałe mocowanie. Zestaw montażowy nie jest zawarty w opisie produktu.