

Link do produktu: <https://www.lafabryka.pl/plafon-listwa-cross-white-9604-nowodvorski-p-31350.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Plafon Listwa CROSS WHITE 9604 Nowodvorski

Cena	529,00 zł
Czas wysyłki	od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	9604
Kod producenta	9604
Producent	Nowodvorski

Opis produktu

Listwa CROSS WHITE 9604 Nowodvorski

Oto opis listwy sufitowej CROSS V:

- Symbol: 9604
- Typ źródła światła: GU10 ES111
- Maksymalna moc: 15W tylko LED
- Źródła światła: Wymienne
- Zawiera źródło światła: Nie
- Ilość punktów świetlnych: 5
- Ilość sekcji świetlnych: 2
- Podział sekcji: 2/3
- Stopień ochrony IP: IP20
- Wysokość: 15-20 cm
- Szerokość: 11.5-22 cm
- Długość: 150-157 cm
- Wysokość podsufitki: 3.5 cm
- Szerokość podsufitki: 3.5 cm
- Długość podsufitki: 150 cm
- Wysokość abażura/klosza/reflektora: 9.5 cm
- Szerokość abażura/klosza/reflektora: 11.5 cm
- Materiał wiodący: Stal lakierowana
- Materiał dodatkowy I: Chrom
- Kolor wiodący: Biały

- Kolor uzupełniający I: Grafitowy
- Symbol koloru wiodącego: P004 RAL 9003
- Symbol koloru uzupełniającego I: P010 RAL 7016
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Napięcie: ~220-230 V
- Klasa ochronności: I
- Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Listwa sufitowa CROSS V to stylowe oświetlenie, które składa się z pięciu punktów świetlnych zasilanych przez gniazda GU10 ES111. Źródła światła są wymienne, a lampa nie zawiera żadnych źródeł światła w komplecie.

Listwa ma dwie sekcje świetlne, podzielone w stosunku 2/3, co pozwala na ciekawe aranżacje światła w pomieszczeniu.

Wymiary listwy są następujące: wysokość 15-20 cm, szerokość 11.5-22 cm, długość 150-157 cm. Podsufitka ma wysokość 3.5 cm, szerokość 3.5 cm i długość 150 cm. Abażur/klosz/reflektor ma wysokość 9.5 cm i szerokość 11.5 cm.

Listwa sufitowa CROSS V została wykonana z lakierowanej stali, a elementy dodatkowe są chromowane. Kolor wiodący listwy to biały, a kolor uzupełniający to grafitowy. Odpowiednie symbole kolorów to P004 RAL 9003 dla koloru wiodącego i P010 RAL 7016 dla koloru uzupełniającego.

Listwa działa przy napięciu ~220-230 V i ma częstotliwość 50/60 Hz. Jest objęta klasą ochronności I, co oznacza, że jest zabezpieczona przed porażeniem prądem. Montaż listwy odbywa się bezpośrednio na suficie. Zestaw montażowy nie jest zawarty w opisie produktu.